


PA-900DT

Bestellnummer: 176080

Bruttopreis (EVP): CHF **787.00**



ELA-Mono-Mischverstärker mit Dante[®]-Modul

Let`s stream ...

Die bekannten und bewährten Verstärkersysteme PA-900 und AKB-160 sind ab sofort mit einem 2-Kanal-Dante[®]-Modul versehen. So ausgestattet sind sie als Dante[®]-Instreamer komfortabel einsetzbar und erhalten über die RJ45-Anschlüsse ein digitales Stereo- oder zwei Mono-Signale. Diese Signale werden in ein analoges Audiosignal gewandelt, verstärkt und ausgegeben. Somit kann in ein bestehendes analoges Lautsprechersystem ein digitales Dante[®]-Netzwerk integriert werden.

ELA-Mono-Mischverstärker mit integriertem Dante[®]-Modul

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3 symmetrische Mic/Line-Eingänge
- Dante[®]-Eingang
- Mic 1 mit Vorrangschaltung und Auto-Talkover
- Zusätzlicher Anschluss für Tischmikrofon über Schraubterminal
- 1 Aux-Eingang
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
- Line-Ausgang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- 20-V-Phantomspesung pro Mikrofoneingang, einzeln schaltbar
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Systemvoraussetzungen Dante[®]: Windows 7/8.1/10 oder MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante[®] sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante[®]-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Ab 01.06.2019 gilt für dieses Produkt eine neue Lizenzvereinbarung. Sie finden diese

Empfohlenes Zubehör

NE8MC	etherCON Kabelsteckergehäuse Nickel
WAP-204RS	I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
ECM-310P	ELA-Tischmikrofon 200mm, Niere, 80-14000 Hz
PDM-302	Dynamisches Tischmikrofon, XLR, 5m
PDM-302PTT	Dynamisches Tischmikrofon, XLR, PTT Funktion
ADP-USB-2X2	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
DR-463	Dante Avio USB Adapter, Input/Output
AKB-160DT	Verstärkermodul, 100V, Dante 1x40W
SPC-515CA	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz ECONOMY QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-70/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz ECONOMY QUALITY
SPC-70/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss ECONOMY QUALITY

PA-900DT

Technische Daten:

100 V	1
Niederohm	1
Lüfterlos	1
Dante[®]	1
Ausgangsleistung, gesamt	160 W
Nennleistung	120 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	120 W
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	120 W
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	5
Zonen	-
Eingänge	3 mV (Mic), 200 mV (Line), 140 mV (Aux)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	50-15000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	± 10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	± 10 dB/10 kHz
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,5 %
Phantomspannung	20 V
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/300 VA, DC 24 V/9 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	300 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 9 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	275 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	9,9 kg
Anschlüsse	3 x XLR (Mic/Line), 1 x Cinch L/R (Aux), 1 x RJ45 (Dante [®]), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,16 x 0,52 m
Bruttogewicht	12,07 kg
Nettogewicht	10,53 kg