

PA-900S Bruttopreis (EVP): CHF 451.00

Bestellnummer: 172080

## **ELA-Mono-Leistungsverstärker**

## **ELA-Mono-Leistungsverstärker**

- 1 x 120 W
- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 2-fach-Klangregelung
- Schaltbares Low-Cut-Filter
- Lautsprecherausgänge über Schraub-Klemmkontakte
- Durchschleifausgang (Link)
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
- 482-mm-Rackeinbau (19") mit beiliegenden Montagewinkeln

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Im Betrieb liegt an den Lautsprecheranschlüssen berührungsgefährliche Spannung bis 100 V an. Alle Anschlüsse nur bei ausgeschaltetem Verstärker vornehmen bzw. verändern. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör		
WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232	
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung	
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.	
ZNPKL-3M-2CHS	DI-Adapter Line, Combiner 600 Ohm , 1 zu 1	
SMC-1	Stereo-Mono-Converter	
ADP-DAI-1X0	Dante Avio Analog Input Adapter, Mono	
ECM-310P	ELA-Tischmikrofon 200mm, Niere, 80-14000 Hz	
ETS-120SL/WS	Design-Linienstrahler, Paar, 4 Ohm, ELA	
LR-202	Induktiv-EmpfÃ×nger, Schwerhörigen-EmpfÃ×nger	
PA-1414MX	10-Kanal-ELA-VorverstÃ×rker	
PA-24AD	10fach-ELA-Line Splitter 2xIn 10xOut Notsrom	









## **PA-900S**

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754186772
Nettogewicht	9,86 kg
100 V	1
Niederohm	1
Lüfterlos	1
Ausgangsleistung, gesamt	160 W
Nennleistung	120 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	120 W
Leistung an 8 Ω	120 W
Leistung an 16 Ω	
	120 W
Leistung an 100 V	
Leistung an 70 V	120 W
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	4 Ω, 70 V/ 100 V
Kanäle	1
Zonen	-
Eingänge	765 mV (Line)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	50-15000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	> 80 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,5 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/300 VA, DC 24 V/9 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	300 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 24 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 9 A
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	275 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	9,5 kg
Anschlüsse	1 x XLR, Schraubkontakte (Line In),1 x XLR
	(Line Out),Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,33 x 0,16 x 0,52 m
Bruttogewicht	11,31 kg
Nettogewicht	9,86 kg
	5,00 kg