

PA-948S


Bestellnummer: 177020

Bruttopreis (EVP): CHF **871.00**

ELA-Mono-Leistungsverstärker, 480 W

ELA-Mono-Leistungsverstärker

- 1 x 480 W
- Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter
- Überhitzungs-, Überlast- und Kurzschlusschutz
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur, Ausgangspegel und 100 V/70 V
- Durchschleifausgang (Link)
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte



Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ZNPKL-3M-2CHS	DI-Adapter Line, Combiner 600 Ohm, 1 zu 1
TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
PA-1414MX	10-Kanal-ELA-Vorverstärker
MC-415S/WS-CH	Ecolor Steckdosenleiste, Weiss mit Schalter

PA-948S

Technische Daten:

EAN-Code	4007754261875
Nettogewicht	4,28 kg
100 V	1
Ausgangsleistung, gesamt	480 W
Nennleistung	480 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	-
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	480 W
Leistung an 70 V	480 W
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangs impedanz	70 V/10 Ω , 100 V/20 Ω
Kanäle	1
Zonen	-
Eingänge	710 mV/10 k Ω , symmetrisch
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	80-16000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 98 dB(A)
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 1 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/1100 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	1100 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	255 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	4 kg
Anschlüsse	1 x 6,3 mm/XLR-Combo (Eingang), 1 x XLR (Link), Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,36 x 0,14 x 0,54 m
Bruttogewicht	5,23 kg
Nettogewicht	4,28 kg