

PA-M224


Bestellnummer: 179280

Bruttopreis (EVP): CHF **1351.00**

2-Zonen-ELA-Matrix-Mischverstärker

2-Zonen-ELA-Matrix-Mischverstärker

- 240 W pro Zone
- 2 Zonen, einzeln regelbar, mit 2-fach-Klangregelung
- Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten
- 4 regelbare Mic/Line-Eingänge mit 3-fach-Klangregelung und zuschaltbarer 24-V-Phantomspannung
- 4 regelbare Line-Eingänge
- Mute-Funktion zum Stummschalten der einzelnen Zonen
- Anschluss für externen Mute-Schalter (alle Zonen gleichzeitig)
- Talkover (Kanal 1)
- Regelbare Monitor-Funktion
- 1 Anschluss für Kommandomikrofon PA-M4RC
- 2 Anschlüsse für Wandmodul PA-M1WP
- 482-mm-Rackeinbau (19")



Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio, FM-RDS- und DAB+, MP3, USB, BT, RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
PA-M1WP	Wandmodul, XLR, Cinch, RJ45
PA-M4RC	ELA, Kommando-Tischmikrofon
MCA-100P/XP	Audiokabel, 1,5m, XLR-Stecker auf offenes Kabel
PDM-302PTT	Dynamisches Tischmikrofon, XLR, PTT Funktion

PA-M224

Technische Daten:

EAN-Code	4007754273311
Nettogewicht	5,71 kg
100 V	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 290 W
Nennleistung	2 x 240 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	-
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	2 x 240 W
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangs impedanz	-
Kanäle	8
Zonen	2
Eingänge	2,5 mV/20 kΩ (Mic), 2 V/20 kΩ (Line)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	±12 dB/80 Hz (Kanal 1-4)±15 dB/80 Hz (Zone 1-4)
Klangregelung Mitten	±12 dB/2,5 kHz (Kanal 1-4)
Klangregler Höhen	±12 dB/12,5 kHz (Kanal 1-4)±15 dB/12 kHz (Zone 1-4)
Störabstand	> 70 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,1 %
Phantom speisung	24 V
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/800 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	800 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	88 mm
Tiefe	320 mm
Höheneinheiten HE	2
Gewicht	5,7 kg
Anschlüsse	4 x XLR, sym. (Mic 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 1-4), 4 x 6,3-mm-Klinke (Line 5-8), 4 x Cinch L/R (Line 5-8) 1 x RJ45 (PTT-Mikrofon), 2 x RJ45 (Remote In), Schraub-Klemmterminal (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,54 x 0,17 x 0,41 m
Bruttogewicht	6,83 kg
Nettogewicht	5,71 kg