

PAB-12WP/SW
Bestellnummer: 253740

Bruttopreis (EVP): CHF **991.00**

Wetterfeste Hochleistungs-PA-Lautsprecherbox, 200 W, 8 Ω

Wetterfeste PA-Lautsprecher mit IP-Klassifikation.

Genau die richtigen Lautsprecher, wenn es auf hohe Klangqualität, Lautstärkefähigkeit und entsprechende Robustheit bei Wind und Wetter ankommt. Optimal geeignet für dauerhaften Open-Air-Einsatz z. B. bei Schaustellerbetrieben, Beschallung von Fußgängerzonen, Sportanlagen und überall dort, wo Lautsprecher nicht wettergeschützt aufgestellt werden können.

Wetterfeste Hochleistungs-PA-Lautsprecherbox, 200 W, 8 Ω

- Hochleistungs-2-Wege-Bassreflex-System mit Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- 30-cm-PA-Tieftöner (12") mit imprägnierter Papiermembran
- 25-mm-Hochtonhornsystem (1")
- Sehr gute Klangeigenschaften
- Frontgitter mit wasserabweisender Gaze
- SPEAKER-In und Parallel-Out
- Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- Je 4 x M10-Gewindeinsätze oben und unten zur Aufhängung
- Stativhülse
- Prüfung der Ballwurfsicherheit nach DIN 18 032, Teil 3

Production Partner 04/2012

„Mit der PAB-12WP/SW hat IMG Stage Line eine nach IP45 wetterfeste 12/2 Box im Angebot, die trotz ihres günstigen Preises einiges zu bieten hat. Messtechnisch gibt die Box ebenso wie im Höreindruck ein gutes Bild ab. Insgesamt gibt es für die PAB-12WP/SW und die PAB-120WP/SW eine volle Kaufempfehlung, vor allem dann, wenn man eine solide 12/2-Box haben möchte, die auch unter verschärften Randbedingungen noch klaglos weiter ihre Arbeit verrichtet.“ Testautor Anselm Goertz


Tools4music 02/2012

„[...] eine unbedingte Überlegung stellt die PAB-12WP/SW für Anwender und Dienstleister dar, die beruflich auf Veranstaltungen vielfach draußen unterwegs sind oder Outdoor-Daueranwendungen zu betreuen haben open-Air im Rheinland ... unterschiedlich starker Dauerregen ... Wasser satt und durchaus von allen Seiten, was die PAB-12WP/SW im Laufe von sechs Stunden nicht einen Augenblick aus der Ruhe brachte. Außen klatschnass, innen knochentrocken.“

- + klingt ansprechend - bei beachtlichen Leistungsreserven
- + wirklich wasserdicht
- + praxisingerechtes Handling
- + gute Verarbeitung

Empfohlenes Zubehör

NLT4FX	Speakon Kabelstecker 4pol, nickel
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
STA-225	Stereo-PA-Verstärker, 1000W, 2HE
PSUB-18WP	Stereo-PA-Verstärker, 1000W, 2HE



PAB-12WP/SW

Technische Daten:

EAN-Code	4007754223910
Nettogewicht	20,32 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Niederohm	1
Ballwurfsicher	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	400 W
Nennbelastbarkeit	200 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	42-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege-Bassreflex
Breitbänder	-
Tieftöner	30-cm-PA-Tieftöner (12")
Mitteltöner	-
Hochtöner	25-mm-Hochtonhorn (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	121 dB
Abstrahlwinkel	H100°/V60°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	60°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	M10-Gewindeeinsätze, Stativhülse
Ballwurfsicher	ja
Schutzart	IP45
Zul. Einsatztemperatur	-10 °C bis +40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	370 x 655 x 410 mm
Breite	370 mm
Höhe	655 mm
Tiefe	410 mm
Gewicht	20,32 kg
Eingänge	1 x SPEAKER
Ausgänge	1 x SPEAKER, par. out
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,47 x 0,73 x 0,43 m
Bruttogewicht	25,36 kg
Nettogewicht	20,32 kg