

## PAB-306/WS

Bestellnummer: 254280

Bruttopreis (EVP): CHF **407.00**

### Universal-PA-Lautsprecherbox, 160 W, 8 $\Omega$

#### Multifunktional und vielseitig einsetzbar

sind die PA-Lautsprecher der 300er-Serie. Sie sind sowohl für die Festinstallation als auch den mobilen Einsatz geeignet. Ideal für die klangstarke und pegelfeste Raumbeschallung sowie Rear- und Sidefill-Anwendungen. Die sehr kompakten und einfach zu transportierenden Systeme eignen sich auch hervorragend für den mobilen Einsatz in Kombination mit entsprechenden Subwoofern wie z. B. dem PSUB-12AKA oder PSUB-15AKA und als kleine Bodenmonitore.

Universal-PA-Lautsprecherbox, 160 W, 8  $\Omega$

- Geschlossenes 2-Wege-System
- 2x16-cm-Tieftöner (6,5"), 25-mm-Hochtonhorn (1")
- Abstrahlwinkel H100°/V100°
- Hochton-Schutzschaltung
- Hochwertiges MDF-Holzgehäuse in Schwarz (SW) oder Weiß (WS), mit Metallschutzgitter
- 4 x M8-Gewindeeinsätze für hängende Montage
- Inklusive Montagebügel und integrierter Stativhülse
- NEUTRIK-SPEAKON-Terminal

EVENT Rookie 08/2012

„Was so gut aussieht, das sollte im Idealfall auch noch gut klingen. Und genau das tun die PAB-306/SW und PAB-308/SW auch - und zwar durchweg von ganz leise bis recht laut. Pegelorgien sind freilich nicht die Domäne dieser Boxen, aber es ist trotz allem schon erstaunlich, was aus so kleinen Kisten rauskommt. Rein subjektiv klingt die 306 mit den beiden 6,5-Zöllern einen Hauch präsenter und runder, dafür schenkt die 308er mit minimal nach unten erweitertem Frequenzbereich ein Quäntchen mehr Bass. Ob das für den jeweils angedachten Anwendungsbereich nötig ist oder nicht, möge nun jeder selbst entscheiden. Sympathiepunkte bekommt die 306 zudem für ihr schlankes und unauffälliges Erscheinungsbild - mit so einer flachen Silhouette macht diese Box als Kleinmonitor einfach einen „schlanken Fuß“. Für kleines Monitoring, unauffällige Raum- oder Hintergrundbeschallung oder als Fill für größere Systeme alles in allem eine echte Empfehlung. Beide Modelle sind übrigens nicht nur in Rock 'n' Roll-Schwarz, sondern auch in Gala-Weiß erhältlich.“

#### Empfohlenes Zubehör

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| MSC-510/SW  | Musiker-LS-Kabel, High Flexible, 2xNL2FX, 10m |
| PAST-164SET | Boxen-Stativ-Set Alu 140-200cm, D35mm 30kg    |
| PSUB-12AKA  | Aktiv-Subwoofer                               |
| PSUB-15AKA  | Aktiv-Subwoofer                               |
| STA-700     | Stereo-PA-Verstärker, 800W                    |



## PAB-306/WS

### Technische Daten:

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Niederohm                     | 1                                |
| Aktiv/passiv                  | passiv                           |
| Übertragungstechnik           | -                                |
| Ausgangsleistung, gesamt      | -                                |
| Nennleistung                  | -                                |
| Belastbarkeit, gesamt         | 320 W                            |
| Nennbelastbarkeit             | 160 W                            |
| Impedanz                      | 8 $\Omega$                       |
| Frequenzbereich               | 65-20000 Hz                      |
| Klirrfaktor                   | -                                |
| Rauschabstand                 | -                                |
| Eingangssignal                | -                                |
| System                        | 2-Wege-D'Appolito, geschlossen   |
| Breitbänder                   | -                                |
| Tieftöner                     | 2 x 16 cm (6,5")                 |
| Mitteltöner                   | -                                |
| Hochtöner                     | 25-mm-Hochtonhorn (1")           |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 3                                |
| Lautsprechergröße             | 16 cm (6,5")                     |
| Kennschalldruck               | 93 dB/W/m                        |
| Max. Nennschalldruck          | 116 dB                           |
| Abstrahlwinkel                | H100°/V100°                      |
| Abstrahlwinkel horizontal     | 100°                             |
| Abstrahlwinkel vertikal       | 100°                             |
| Ausstattung                   | -                                |
| Gehäusematerial               | MDF-Holz                         |
| Farbe                         | Weiß                             |
| Montagevorrichtung            | M8-Gewindeeinsätze, Montagebügel |
| Ballwurfsicher                | -                                |
| Schutzart                     | -                                |
| Zul. Einsatztemperatur        | 0-40 °C                          |
| Stromversorgung               | -                                |
| Abmessungen                   | 212 x 565 x 190 mm               |
| Breite                        | 212 mm                           |
| Höhe                          | 565 mm                           |
| Tiefe                         | 190 mm                           |
| Gewicht                       | 9,5 kg                           |
| Eingänge                      | 1 x NEUTRIK-SPEAKON              |
| Ausgänge                      | 1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out    |
| Ersatzschwingspule            | -                                |
| Sonstiges                     | -                                |
| Zubehör                       | -                                |
| Verpackungsmaße (B x H x L)   | 0,3 x 0,7 x 0,3 m                |
| Bruttogewicht                 | 13,01 kg                         |
| Nettogewicht                  | 10,96 kg                         |