

**PDM-57**

Bestellnummer: 234860


 Bruttopreis (EVP): CHF **75.40**
**Dynamisches Universalmikrofon**
**Dynamisches Universalmikrofon**

- Für universelle Instrumenten-Abnahme und Live-Beschallung
- Natürliche Klangeigenschaften
- Charakteristischer Sound mit hohem Wiedererkennungswert
- Inklusive Anschlusskabel

## Herstellerinformation

 JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
 No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
 41280 Taichung City  
 Taiwan  
 jts@jts.com.tw

## EU-Bevollmächtigter

 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| MH-36    | Mikrofon-Klemmhalter |
| MS-20/SW | Mikrofon-Stativ      |

**Technische Daten:**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754194265         |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,56 kg               |
| <b>Art</b>                         | Universalmikrofon     |
| <b>Ausführung</b>                  | -                     |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                 |
| <b>Charakteristik</b>              | Niere                 |
| <b>System</b>                      | dynamisch             |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                     |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                     |
| <b>Stromversorgung</b>             | -                     |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                     |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | 50-16500 Hz           |
| <b>Nennimpedanz</b>                | 600 Ω                 |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | 1,8 mV/Pa             |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -                     |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | 145 dB                |
| <b>Speisung</b>                    | -                     |
| <b>Schwanenhalslänge</b>           | -                     |
| <b>Gehäusematerial</b>             | Metallguss            |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C               |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                     |
| <b>Gewicht</b>                     | 250 g                 |
| <b>Kabel</b>                       | XLR, sym., XLR, sym.  |
| <b>Anschluss</b>                   | XLR, sym.             |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,12 x 0,08 x 0,255 m |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 0,715 kg              |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,56 kg               |