

PM-2/30UA

Bestellnummer: 290600

Bruttopreis (EVP): CHF **30.00**

Drehspul-Einbauinstrument, 0,03 mA

Drehspul-Einbauinstrument

- Mit Spiegelskala
- Vollkunststoffgehäuse
- Güteklasse 2
- Nullpunktkorrektur
- Für eine Beleuchtung vorverdrahtet
- Messbereich 0,03 mA

Die Einbaumessinstrumente können zur Beleuchtung mit zwei LEDs mit Vorwiderstand nachgerüstet werden.

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



Technische Daten:

EAN-Code	4007754020557
Nettogewicht	0,043 kg
Messbereich	0,03 mA
Innenwiderstand	6,5 kΩ
Abmessungen Anzeige	60,3 x 46,3 mm
Einbauöffnung	Ø 37,5 mm
Einbautiefe	23 mm