

## POWERPROX18/8

Bestellnummer: 1001144

Bruttopreis (EVP): CHF **378.00**




### PA-Subwoofer, 1200 W, 8 Ω

#### Herstellerinformation

Celestion International Ltd  
Claydon Business Park, Great Blakenham,  
Ipswich  
Suffolk IP6 0NL  
Vereinigtes Königreich  
info@celestion.com

#### Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



**CELESTION** **NEW**

## POWERPROX18/8

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	739894660556
<b>Nettogewicht</b>	13 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	35-1000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	34,8 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	1200 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	2400 W
<b>Kennschalldruck</b>	97 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,091 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	229,985 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	3,147
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,431
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,379
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	189,0 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	5,1 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	24,38 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	1,61 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 100 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	25 mm
<b>Schwingspulenmaterial</b>	Kupferdraht
<b>Schwingspulenträger</b>	Glasfiber
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 9,6 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	1210 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	3,5 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 414 mm
<b>Einbautiefe</b>	225 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 441-432 mm
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 460 mm x 225 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 460 mm
<b>Breite</b>	Ø 460 mm
<b>Höhe</b>	Ø 460 mm
<b>Tiefe</b>	225 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	13 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	18"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,49 x 0,27 x 0,49 m
<b>Bruttogewicht</b>	15 kg
<b>Nettogewicht</b>	13 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Niederohm</b>	1