

PSS-1205DC

Bestellnummer: 273200

Bruttopreis (EVP): CHF **15.40**

Schaltnetzgerät, DC 12 V/0,6 A

Schaltnetzgerät, DC 12 V/0,6 A,
mit hoher Energieeffizienz, entspricht der EU-Ökodesign-Richtlinie

- Stromkosten sparend durch geringe Leistungsaufnahme im Ruhezustand
- Kleine, leichte Bauform
- Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Überhitzung
- LED-Betriebsanzeige
- 1,8-m-Anschlusskabel
- Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm, Pluspol am Innenkontakt

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



PSS-1205DC

Technische Daten:

EAN-Code	4007754216400
Nettogewicht	0,065 kg
Kategorie	Schaltnetzgerät
Eingangsspannung	~ 100-240 V/50-60 Hz/155 mA
Ausgangsspannung	DC 12 V
Ausgangsstrom	600 mA
Ladezeit	-
Erhaltungsladung	-
Polaritätswahl	-
Ausgangsspannung umschaltbar	-
Reaktivierung	-
Anschlüsse	Kleinspannungsstecker 5,5/2,1 mm
Kabellänge	1,8 m
Kurzschlusschutz	ja
Überlastungsschutz	ja
Überhitzungsschutz	ja
Verpolungsschutz	-
Akku-Defekterkennung	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	38 x 49 x 67 mm
Gewicht	65 g
Position	A
Sonstiges	-
Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	MONACOR INTERNATIONAL GmbH & CO. KG, HRA Bremen 11 830, Zum Falsch 36, 28307 Bremen
Modellnummer	PSS-1205DC
Eingangsspannung	~ 100-240 V
Eingangswechselstromfrequenz	50-60 Hz
Ausgangsspannung	DC 12 V
Ausgangsstrom	600 mA
Ausgangsleistung	
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	
Effizienz bei geringer Last (10 %)	
Leistungsaufnahme bei Nulllast	