

PSUB-12AKA

Bestellnummer: 254310

Bruttopreis (EVP): CHF **1301.00**

Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

Die leistungsfähigen und kompakten Subwoofer mit integrierten 2.1-Aktivmodulen bieten eine Fülle von Einsatzmöglichkeiten.

Sie sind Basis zum Aufbau einer kleinen bis mittleren Kompakt-PA ohne Transportaufwand für zusätzliche Verstärkersysteme. Die Mikrofon- und Line-Eingänge sind mischbar und die Ankopplung des Subwoofers an die passiven Satelliten-Lautsprecher ist in einem weiten Bereich einstellbar. Das gemischte Signal kann über den Stereo-Pre-Out auf weitere Systeme weitergeleitet werden.

Aktiver 2.1-PA-Subwoofer, 1200 W

- Aktives Bassreflex-Subwoofer-System mit Holzgehäuse
- Integriertes 2.1-Aktivmodul
- Leistung: SUB: 500 W SAT: 2 x 150 W
- Langhubiger und belastbarer 30-cm-Bass (12")
- Stereo-Line + Mic-Eingang mit Gainregelung
- Einstellbare Trennfrequenz 80-250 Hz
- 2-fach-Klangregelung für Bass und Höhen, Balance
- Integrierter Limiter, Clipping Anzeige
- Hochwertige Verarbeitung, eingearbeitete Tragegriffe
- Metallfrontgitter, Stativhülse, GummifüÙe

Tastenwelt 03/2013

„Die kleine Aktivanlage (PSUB-12AKA & 2 x PAB-306/SW) ist universell einsetzbar, passend für Entertainer, kleinere DJ-Events oder die Piano-Bar. Neben ihrem transparenten Klang besticht die Anlage durch gute Verarbeitung und Ausstattung.“
 + Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Tools4music 01/2014

„Tönt höchst ansprechend, zumal die Leistung aus den integrierten Endstufen des PSUB-12 AKA optimal zu den „Move-06“-Topteilen passt - sehr kompakt und trotzdem leistungsstark bei guter tonaler Abstimmung. Mit einem Wort: gefällt.“

Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|---|
| AAC-200IEC | Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 2m |
| MECN-1000/SW | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 10m |
| PAB-306/SW | PA-Lautsprecherbox, 160 W |
| PAB-308/SW | PA-Lautsprecherbox, 125 W |
| PAST-25/SW | Boxen-Zwischenstück |



PSUB-12AKA

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|---|
| EAN-Code | 4007754229257 |
| Nettogewicht | 28,33 kg |
| Aktiv | 1 |
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | 1200 W |
| Nennleistung | 500 W (SUB), 2 x 150 W (SAT) |
| Belastbarkeit, gesamt | - |
| Nennbelastbarkeit | - |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 30-250 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | > 74 dB |
| Eingangssignal | 880 mV-7 V (Line)30 mV (Mic) |
| System | Bassreflex |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | 30-cm-Bass (12") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 30 cm (12") |
| Kennschalldruck | - |
| Max. Nennschalldruck | 123 dB |
| Abstrahlwinkel | ungerichtet |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Holz |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | Stativhülse |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/1870 VA |
| Abmessungen | 460 x 380 x 455 mm |
| Breite | 460 mm |
| Höhe | 380 mm |
| Tiefe | 455 mm |
| Gewicht | 28 kg |
| Eingänge | XLR L/R, sym.Cinch L/R, asym. 6,3-mm-Klinke, asym. |
| Ausgänge | Cinch L/RNEUTRIK-SPEAKON L/R (Sat > 150 Hz) |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,58 x 0,5 x 0,58 m |
| Bruttogewicht | 32,98 kg |
| Nettogewicht | 28,33 kg |