

PSUB-418AK

Bestellnummer: 256060

Bruttopreis (EVP): CHF **2001.00**

Aktiver Power-PA-Subwoofer, 1000 W

PAK-400er-Serie

Moderne Technologien, universelle Einsatzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf unterschiedliche Anforderungen an den Sound sind Kennzeichen der PAK-400-Serie. Die Aktivelektronik ist eine Kombination aus Class-D im Tieftonbereich und Class-AB im Hochtonbereich. Mit den praxisgerecht ausgelegten Presets ist der richtige Sound schnell gefunden und mit dem zuschaltbaren Hochpassfilter bei 75 Hz ist eine Ankopplung an Subwoofersysteme wie z. B. dem PSUB-418AK umgehend erledigt.

Aktiver Power-PA-Subwoofer, 1000 W

- Kompakter, leichtgewichtiger 46-cm-Subwoofer (18") mit Class-D-Verstärker
- Gehäuse aus Birken-Sperrholz mit Stativhülse, Tragegriffen und Transportrollen
- Bassreflexsystem mit 127 dB Schalldruck bei Nennleistung
- Einstellbare Trennfrequenz 60-150 Hz, Gain, Phasenumkehrschalter
- Symmetrische Eingänge Kombi-XLR/6,3 mm und parallele XLR-Ausgänge
- LED-Anzeige für Power, Signal und Peak/Clip
- Stativhülse, Tragegriffe, GummifüÙe
- Inklusive Transportrollen

Tastenvelt 06/2015

„Universelle Einsatzbarkeit und individuelle Einstellmöglichkeiten auf Basis moderner Technologie hat IMG Stage Line der PAK-400-Serie auf die Visitenkarte geschrieben - ein Konzept, das aufgeht: Vom Keyboard-Entertainer über die Unterhaltungsmusik-Combo bis zum DJ kann hier jeder die passenden Modelle finden.“

Empfohlenes Zubehör

| | |
|--------------|---|
| MECN-1000/SW | XLR-Verlängerungskabel 10m |
| PAK-412 | Musiker-Aktivbox T:350W H:100W 40-20000Hz |
| PAK-415 | Musiker-Aktivbox T:350W H:100W 40-20000Hz |



PSUB-418AK

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Aktiv | 1 |
| Aktiv/passiv | aktiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | 1000 W |
| Nennleistung | 600 W |
| Belastbarkeit, gesamt | - |
| Nennbelastbarkeit | - |
| Impedanz | - |
| Frequenzbereich | 35-150 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | 1,5 V/55 k Ω |
| System | Bassreflex |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | 46-cm-Bass (18") |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | 46 cm (18") |
| Kennschalldruck | 97 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | 127 dB |
| Abstrahlwinkel | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Birkensperrholz |
| Farbe | Schwarz |
| Montagevorrichtung | Stativhülse |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/840 VA |
| Abmessungen | 560 x 660 x 600 mm(ohne Rollen) |
| Breite | 560 mm |
| Höhe | 660 mm |
| Tiefe | 600 mm |
| Gewicht | 38 kg |
| Eingänge | XLR/6,3-mm-Kombi Input (L/R) |
| Ausgänge | XLR: par. Out (L/R) |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | - |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,68 x 0,74 x 0,83 m |
| Bruttogewicht | 44,4 kg |
| Nettogewicht | 38 kg |