

## PTS300-SW-8

Bestellnummer: 1001490

Bruttopreis (EVP): CHF **147.00**

### ELA-Tonsäule, Aluminium, 8 Ω

---

#### ELA-Tonsäule, 8 Ω

- 2 hochwertige und leistungsstarke Breitbandlautsprecher (6,6 cm)
- Für Sprache und Hintergrundmusik geeignet
- Anschluss erfolgt über 2-adriges Kabel (Länge 1,5 m)
- Schwarzes Aluminiumgehäuse mit Frontschutzgitter
- Wandhalter im Lieferumfang enthalten

Herstellerinformation  
PÖSCHEL ETG e.K.  
Mäuswedel 11  
74223 Flein  
Deutschland  
info@poeschel-etg.de



## PTS300-SW-8

### Technische Daten:

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>EAN-Code</b>                      | 4007754430233      |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 2,5 kg             |
| <b>Niederohm</b>                     | 1                  |
| <b>Aktiv/passiv</b>                  | passiv             |
| <b>Übertragungstechnik</b>           | Kabel              |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>      | -                  |
| <b>Nennleistung</b>                  | -                  |
| <b>Belastbarkeit, gesamt</b>         | -                  |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>             | 12 W               |
| <b>Impedanz</b>                      | 8 $\Omega$         |
| <b>Frequenzbereich</b>               | 120-20000 Hz       |
| <b>Klirrfaktor</b>                   | -                  |
| <b>Rauschabstand</b>                 | -                  |
| <b>Eingangssignal</b>                | -                  |
| <b>System</b>                        | -                  |
| <b>Breitbänder</b>                   | -                  |
| <b>Tieftöner</b>                     | -                  |
| <b>Mitteltöner</b>                   | -                  |
| <b>Hochtöner</b>                     | -                  |
| <b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b> | 2                  |
| <b>Lautsprechergröße</b>             | 6,6 cm (3")        |
| <b>Kennschalldruck</b>               | 94 dB/W/m          |
| <b>Max. Nennschalldruck</b>          | 104 dB             |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                | -                  |
| <b>Abstrahlwinkel horizontal</b>     | -                  |
| <b>Abstrahlwinkel vertikal</b>       | -                  |
| <b>Ausstattung</b>                   | -                  |
| <b>Gehäusematerial</b>               | Aluminium          |
| <b>Farbe</b>                         | Schwarz, RAL 9005  |
| <b>Montagevorrichtung</b>            | Wandhalter         |
| <b>Ballwurfsicher</b>                | -                  |
| <b>Schutzart</b>                     | IP54               |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>        | -                  |
| <b>Stromversorgung</b>               | -                  |
| <b>Abmessungen</b>                   | 95 x 310 x 85 mm   |
| <b>Breite</b>                        | 95 mm              |
| <b>Höhe</b>                          | 310 mm             |
| <b>Tiefe</b>                         | 85 mm              |
| <b>Gewicht</b>                       | 2,5 kg             |
| <b>Eingänge</b>                      | Kabelanschluss     |
| <b>Ausgänge</b>                      | -                  |
| <b>Ersatzschwingspule</b>            | -                  |
| <b>Sonstiges</b>                     | -                  |
| <b>Zubehör</b>                       | -                  |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>   | 0,32 x 0,1 x 0,1 m |
| <b>Bruttogewicht</b>                 | 2,6 kg             |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 2,5 kg             |