

## RACK-12GD/SW

Bestellnummer: 1000738

Bruttopreis (EVP): CHF **739.00**

### Studiorack für 482-mm-Geräte (19"), 12 HE

#### Professionelle Studioracks für 482-mm-Geräte (19")

- Fronttür aus Sicherheitsglas
- Gehäusekorpus und abnehmbare Rückwand aus Stahlblech
- Schwarze Pulverbeschichtung (RAL 9005)
- 4 Stellfüße
- Erdungskabel für Rückwand
- Bürstenleiste für Kabelöffnung

RACK-18GD/SW: 18 HE

RACK-12GD/SW: 12 HE

Professionelles Studiorack, 12 HE,  
für 482-mm-Geräte (19")

- Fronttür aus Sicherheitsglas
- Gehäusekorpus und abnehmbare Rückwand aus Stahlblech
- Schwarze Pulverbeschichtung (RAL 9005)
- 4 Stellfüße
- Erdungskabel für Rückwand
- Bürstenleiste für Kabelöffnung

#### Empfohlenes Zubehör

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| PDU-19    | Rack-Steckdosenleiste, 1HE, 19 Zoll mit Schalter |
| RCS-53/SW | 19" Schublade, 3HE, mit Schloss                  |
| RCS-52/SW | 19" Schublade, 2HE, mit Schloss                  |
| MZF-8645  | Kaefigmuttern- Schraubenset                      |
| MZF-8648  | Kaefigmuttern-Schraubenset zu MZF-8019, MZF-8004 |
| RCB-2/SW  | Stellboden, 2HE                                  |

#### Technische Daten:

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Einsatzzweck/Kapazität</b> | Studiorack                                 |
| <b>Größe</b>                  | 482 mm (19")                               |
| <b>Höheneinheiten HE</b>      | 12                                         |
| <b>Farbe</b>                  | Schwarz                                    |
| <b>Ausführung</b>             | Gehäusekorpus mit Tür, abnehmbare Rückwand |
| <b>Material</b>               | Stahlblech,<br>Sicherheitsglas (Tür)       |
| <b>Transportrollen</b>        | 4 Stellfüße                                |
| <b>Montagezubehör</b>         | -                                          |
| <b>Schutzart</b>              | IP 20 gemäß EN 60529                       |
| <b>Innenmaße</b>              | -                                          |
| <b>Nutztiefe</b>              | 533 mm                                     |
| <b>Außenmaße</b>              | 600 x 604 x 600 mm                         |
| <b>Breite</b>                 | 600 mm                                     |
| <b>Höhe</b>                   | 604 mm                                     |
| <b>Tiefe</b>                  | 600 mm                                     |
| <b>Max. Traglast</b>          | 30 kg                                      |
| <b>Gewicht</b>                | 24,82 kg                                   |

