

## RBT-95SR

Bestellnummer: 103790

Bruttopreis (EVP): CHF **95.00**

### Bändchen-Hochtöner, 40W, 8 Ω

#### Bändchen-Hochtöner, 40W, 8 Ω

- Magnetostat mit Hornvorsatz
- Gegenüber RBT-95 und RBT-95SQ gesteigerte Belastbarkeit
- Neodym-Magnetsystem
- Brillante, feinzeichnende Hochtonwiedergabe, hoher Wirkungsgrad
- Ideal für 3-, 4-Wege-Boxen oder Hochtonergänzung von Breitbandlautsprechern
- Längsgeriffelte, leicht gewölbte Frontplatte aus Kunststoff

Hobby HiFi 03/2013

„MONACOR liefert mit dem RBT-95SR einen erfreulich preisgünstigen Hochtonmagnetostaten, der im obersten Hochtonbereich vorzügliche Qualität verspricht. ... bietet einen blitzsauberen Frequenzgang, der sehr linear bis fast 20 Kilohertz reicht.“

Klang+Ton 02/2013



SPH-10M, MSH-115HQ, RBT-95SR und SAM-2 im Bausatz 2DOT1  
 „Ein sehr schön anzuschauendes System, das ebenso schön spielt ... die Anpassungsfähigkeit des Bausatzes ist sagenhaft und die Einstellungsmöglichkeiten nahezu unendlich ... unglaublich alltagstauglich, kommt mit jeder Art von Musik zurecht und ist Heimkinotauglich. In unserem Hörraum staunten wir nicht schlecht, als wir das System auf die Probe stellten. Die kleinen Speaker wirkten dort, als würden sie den ganzen Tieftonanteil wiedergeben. Der Subwoofer war einfach nicht zu orten. Die Taktik mit den Fliesen geht voll auf ... es wackelt nichts, obwohl ein kräftiger, druckvoller Bass im Raum ist. Die Satelliten ihrerseits spielen mit einer gehörigen Portion Luftigkeit und Feinauflösung.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de



RBT-95SR



### Empfohlenes Zubehör

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 St. 1/4"ck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

## RBT-95SR

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754228960
<b>Nettogewicht</b>	0,177 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	fx-22000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	3500 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	5000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	40 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	70 W
<b>Kennschalldruck</b>	98 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Magnetostat
<b>Einbauöffnung</b>	82 x 47 mm
<b>Einbautiefe</b>	43 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	70 mm
<b>Lochabstand Y</b>	56 mm
<b>Abmessungen</b>	68 x 95 x 43 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	68 mm
<b>Höhe</b>	95 mm
<b>Tiefe</b>	43 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,18 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,08 x 0,06 x 0,105 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,209 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,177 kg
<b>Niederohm</b>	1