

RDA10

Bestellnummer: 1001171

Bruttopreis (EVP): CHF **307.00**

Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher mit integriertem Dante®-Modul

Aktiver 2-Wege-Decken-Einbaulautsprecher
mit integriertem Dante®-Modul

- Koaxialer Vollbereichs-Deckenlautsprecher
- Ausgestattet mit Standard-Flexklemmen
- Rahmenlose Konstruktion und schlankes Design
- Abnehmbares magnetisches, lackiertes Schutzgitter für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Lautsprechers
- Unterstützt PoE/PoE+-Ethernet-Audioverbindung und Stromversorgung über RJ45-Anschluss
- Ausgangsleistung 10 W (PoE), 20 W (PoE+)
- Kompatibel mit allen Dante®/AES67-Audionetzwerkprodukten
- Übertragung von Datensignalen durch RJ45-Anschluss
- Unterstützung der Relacart-Lautsprecherverwaltungssoftware für eine einfache Einrichtung und Fernverwaltung


Systemvoraussetzungen Dante®: Windows 7/8.1/10/11 oder MacOS
10.9.5/10.10.5/10.11

Das Markenzeichen Dante® sowie die ggf. in diese Produkte integrierte Dante®-Software wurden lizenziert von der Audinate Pty Ltd.

Bitte beachten: RELACART-Produkte werden von MONACOR INTERNATIONAL ausschließlich in folgenden Ländern vertrieben: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Portugal, Malta. Bestellungen aus anderen Ländern können nicht ausgeführt werden.

Empfohlenes Zubehör

TPE-TG84	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
CAT-7100A	8-Port-Gigabit-Switch PoE/PoE+
DADC-144DT	Dante Streamer
BLOCK4	4-Kanal-Dante®-Audio-Switch



RDA10

Technische Daten:	
Aktiv	1
Dante [®]	1
Aktiv/passiv	aktiv
Übertragungstechnik	Dante
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	10 W (PoE), 20 W (PoE+)
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	85-17000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	Dante [®]
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	1 x 16 cm
Mitteltöner	-
Hochtöner	1 x 2,5 cm
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	16 cm (6")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	103 dB
Abstrahlwinkel	90°
Abstrahlwinkel horizontal	90°
Abstrahlwinkel vertikal	90°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoffrahmen, Metallschutzgitter
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Deckenmontage
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	-
Stromversorgung	37-57 V PoE/PoE+ über RJ45
Abmessungen	Ø 210 mm x 150 mm
Breite	Ø 210 mm
Höhe	-
Tiefe	150 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	RJ45
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	int. DSP für Klangregelung über Software
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,232 x 0,178 x 0,232 m
Bruttogewicht	1,89 kg
Nettogewicht	1,5 kg