

SA-100


Bestellnummer: 254120

Bruttopreis (EVP): CHF **231.00**

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 50 W

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 50 W

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Zusätzlicher 3,5-mm-Klinkenanschluss mit umschaltbarer Empfindlichkeit auf der Frontseite
- Frontseitiger USB-Anschluss zur Stromversorgung und zum Laden externer Geräte
- Audio-Quellen-Umschalter
- Regler für Lautstärke, Bass und Höhen
- 6,3-mm-Kopfhörerausgang
- Robustes Metallgehäuse



Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ETS-120SL/WS	Design-Linienstrahler, Paar, 4 Ohm, ELA
ESP-232/SW	ELA-Lautsprecherbox 100V/80hm max30W/25W IP55
EDL-255/WS	ELA-Soundprojektor 100V/80hm max.15W
EDL-420/WS	ELA-Kugellautsprecher 100V/80hm 20W IP44
SPC-115	LS-Kabel 100m 2x1.5mm HIGH QUALITY
SPC-125	LS-Kabel 100m 2x2.5mm HIGH QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY
MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm ² , 165pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm ² , 125 pF/m
ZNK2/9	Lautsprecherkabel 2x2,5 mm ² , Ges.durchm.8mm
AAC-100IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m
PRORCARCA15	2 X RCA - 2 X RCA M-M 15 M
PRORCARCA20	2 X RCA - 2 X RCA M-M 20 M
PRORCARCA30	2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M
AC-122	Audio-Verbindungskabel 1.8m
AJ3P6	Adapter Klinke (AJ3P5)
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes GehÄ×use
T-120/SW	Klinkenstecker
T-613JM	Metall Chrom Klinkenkupplung 6.3mm stereo
ILA-1020	Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB , Paar
SLA-35	VorverstÄ×rker/AbschwÄ×cher fÄ¼r Smartphone, Tablet
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
WSA-2	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
ZNPKL2-CHS-F/M	DI-Adapter Stereo-Line 2x 600 Ohm , 1 zu 1
UP-ED/2CINCH-FF	UP-EDIZIOdue weiss, mit 2x Cinch DurchfÄ¼hrung
UP2-ED	UP-EDIZIOdue fÄ¼r 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/2CINCH-SW	FLF-Montage-Set schwarz konfektioniert
FLF/2CINCH	FLF-Montage-Set konfektioniert
FLF2CI3.5VGA-SW	FLF schwarz 2x Cinchbuchsen, 1x 3.5mm

SA-100

Technische Daten:

EAN-Code	4007754226942
Nettogewicht	2,6 kg
Niederohm	1
Lüfterlos	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 50 W
Nennleistung	50 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 25 W
Leistung an 8 Ω	2 x 20 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangs impedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	140 mV/46 kΩ (PC, CD, Aux) 140 mV/12 kΩ, 25 mV/32 kΩ (Player)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	± 12 dB
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	± 12 dB
Störabstand	> 70 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/150 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	150 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	212 mm
Höhe	56 mm
Tiefe	250 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	2,6 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (PC), 1 x Cinch L/R (CD), 1 x Cinch L/R (Aux), 1 x 3,5-mm-Klinke (Player), 4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,315 x 0,105 x 0,315 m
Bruttogewicht	3,11 kg
Nettogewicht	2,6 kg