

SA-130DMP

Bestellnummer: 257760

Bruttopreis (EVP): CHF **357.00**

Stereo-Mischverstärker, 130 W

Stereo-Mischverstärker, 130 W,
mit integriertem MP3-Spieler, Bluetooth-Empfänger, FM-Radio und USB-Schnittstelle

- Bluetooth-Empfänger für den kabellosen Anschluss von Notebooks, Smartphones oder Tablet-PCs
- USB-Speichermedien direkt anschließbar
- Für SD/MMC-Cards bis zu 64 GB (FAT16/FAT32), nicht im Lieferumfang
- Regelbarer Mikrofon- und Aux-Eingang auf der Frontseite
- Regelbarer Stereo-Line-Eingang
- Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller
- 2-fach-Klangreglung
- Regelbarer Master-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung



SA-130DMP

Technische Daten:

EAN-Code	4007754253580
Nettogewicht	5,85 kg
Niederohm	1
Bluetooth	1
Ausgangsleistung, gesamt	130 W
Nennleistung	130 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 75 W
Leistung an 8 Ω	2 x 45 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	600 mV/30 kΩ (Line) 2 mV/0,5 kΩ (Mic) 370 mV/30 kΩ (Aux) 950 mV/25 kΩ (Amp In)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	±10 dB/100 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	±10 dB/10 kHz
Störabstand	≥ 80 dB
Übersprechdämpfung	≥ 45 dB
Klirrfaktor	≤ 0,1 %
Phantomspesung	-
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/320 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	320 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	482 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	245 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	5,62 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line), 1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux), 1 x Cinch L/R (Amp In), 1 x Cinch L/R (Amp Out), Schraubklemmen (Lautsprecher) mit 4-mm-Bananenbuchse
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,3 x 0,11 x 0,53 m
Bruttogewicht	6,42 kg
Nettogewicht	5,85 kg