

SA-250/SW

Bestellnummer: 253390

Bruttopreis (EVP): CHF **301.00**

Universal-Stereo-Mischverstärker, 100 W

Universal-Stereo-Mischverstärker, 100 W

Sing mit! Die klar strukturierte Bedienoberfläche des SA-250/SW lädt zum Musikhören und besonders zum Musikmachen ein. Jeweils eine von drei Stereo-Line- und drei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. In Verbindung mit speziellen Karaoke-CDs/-DVDs stehen Funktionen wie „One-Touch-Karaoke“ oder „Vocal-Partner“ zur Verfügung. Ein regelbares Digitalecho kann den Mikrofonkanälen als Effekt zugemischt werden. Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb. Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3 Stereo-Line-Eingänge
- 3 Mono-Mikrofon-Eingänge, frontseitig, jeweils mit Gainregler
- Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
- Karaoke-Funktion
- Vocal-Partner-Funktion
- LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
- Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln



SA-250/SW

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------------|---|
| WAP-204RS | I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232 |
| NO-120P/SW | Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm. |
| CD-114/BT | CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung |
| PAB-82WP/WS | CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung |
| CLUB-1SUB | PA-Subwoofer 8/4/2Ohm, 45-250 Hz |
| AAC-100IEC | Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m |
| AC-122 | Audio-Verbindungskabel 1.8m |
| ILA-1020 | Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB , Paar |
| MZF-8646 | Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB , Paar |
| CS-8 | 8Kanal Mikrofon-Line-Mixer Auto On/Off |
| PDU-19 | 8Kanal Mikrofon-Line-Mixer Auto On/Off |
| CSS-RACK4 | Rack-Stromschiene mit 8x T13 Buchsen,10A,3m Kabel |
| RACK-6W | Wandgehäuse, 6 HE |
| RACK-6WP | Wandgehäuse, 6 HE |
| SPC-115 | LS-Kabel 100m 2x1.5mm HIGH QUALITY |
| SPC-125 | LS-Kabel 100m 2x2.5mm HIGH QUALITY |
| SPC-525/SW | LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |
| SPC-75/SW | LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY |
| SPC-75/WS | LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY |
| MC-102/SW | Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm ² , 165pF/m |
| MLC-122/SW | Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm ² , 125 pF/m |
| ZNK2/9 | Lautsprecherkabel 2x2,5 mm ² , Ges.durchm.8mm |
| PRORCARCA15 | 2 X RCA - 2 X RCA M-M 15 M |
| PRORCARCA20 | 2 X RCA - 2 X RCA M-M 20 M |
| PRORCARCA30 | 2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M |
| AJ3P6 | Adapter Klinke (AJ3P5) |
| NP3X | Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes Gehäuse |
| T-120/SW | Klinkenstecker |
| T-613JM | Metall Chrom Klinkenkupplung 6.3mm stereo |
| WSA-10BT | Wireless Speaker Adapter, Bluetooth |
| ZNPKL2-CHS-F/M | DI-Adapter Stereo-Line 2x 600 Ohm , 1 zu 1 |
| UP-ED/2CINCH-FF | UP-EDIZIOdue weiss, mit 2x Cinch Durchführung |
| UP2-ED | UP-EDIZIOdue f ¹ / ₄ r 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss |
| FLF/3.5 | UP-EDIZIOdue f ¹ / ₄ r 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss |
| FLF/3.5/VGA-SW | UP-EDIZIOdue f ¹ / ₄ r 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss |
| FLF2CI3.5VGA-SW | FLF schwarz 2x Cinchbuchsen, 1x 3.5mm |
| SLA-35 | Vorverstärker/Abschwächer f ¹ / ₄ r Smartphone,Tablet |
| SPC-515/SW | LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE |

SA-250/SW

Technische Daten:

| | |
|--|---|
| EAN-Code | 4007754222982 |
| Nettogewicht | 4,72 kg |
| Niederohm | 1 |
| Lüfterlos | 1 |
| Ausgangsleistung, gesamt | 2 x 100 W |
| Nennleistung | 100 W |
| Leistung an 2 Ω | - |
| Leistung an 4 Ω | 2 x 50 W |
| Leistung an 8 Ω | 2 x 30 W |
| Leistung an 16 Ω | - |
| Leistung an 100 V | - |
| Leistung an 70 V | - |
| Leistung an 25 V | - |
| Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb | - |
| Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb | - |
| Ausgangs impedanz | - |
| Kanäle | 2 |
| Zonen | - |
| Eingänge | 175 mV/8 kΩ (Line)2,5 mV/3,5 kΩ (Mic) |
| Dämpfungs faktor | - |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Frequenzweiche | - |
| Trennfrequenz | - |
| Integrierter Limiter | - |
| Klangregelung Tiefen | ± 10 dB |
| Klangregelung Mitten | - |
| Klangregler Höhen | ± 10 dB |
| Störabstand | 62 dB |
| Übersprechdämpfung | - |
| Klirrfaktor | - |
| Phantomspeisung | - |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/210 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 210 VA |
| Leistungsaufnahme Standby | - |
| Ruhestrom | - |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | - |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Breite | 432 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Tiefe | 275 mm |
| Höheneinheiten HE | 1 |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Anschlüsse | 1 x Cinch L/R (Line),1 x 6,3-mm-Klinke (Mic),1 x Cinch L/R (Rec),4 x LS-Klemme (Lautsprecher) |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,27 x 0,055 x 0,43 m |
| Bruttogewicht | 5,42 kg |
| Nettogewicht | 4,72 kg |