

## SA-250/SW

Bestellnummer: 253390

Bruttopreis (EVP): CHF **301.00**

### Universal-Stereo-Mischverstärker, 100 W

#### Universal-Stereo-Mischverstärker, 100 W

Sing mit! Die klar strukturierte Bedienoberfläche des SA-250/SW lädt zum Musikhören und besonders zum Musikmachen ein. Jeweils eine von drei Stereo-Line- und drei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. In Verbindung mit speziellen Karaoke-CDs/-DVDs stehen Funktionen wie „One-Touch-Karaoke“ oder „Vocal-Partner“ zur Verfügung. Ein regelbares Digitalecho kann den Mikrofonkanälen als Effekt zugemischt werden. Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb. Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3 Stereo-Line-Eingänge
- 3 Mono-Mikrofon-Eingänge, frontseitig, jeweils mit Gainregler
- Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
- Karaoke-Funktion
- Vocal-Partner-Funktion
- LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
- Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
- Stereo-Record-Ausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln



## SA-250/SW

### Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
PAB-82WP/WS	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
CLUB-1SUB	PA-Subwoofer 8/4/2Ohm, 45-250 Hz
AAC-100IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m
AC-122	Audio-Verbindungskabel 1.8m
ILA-1020	Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB , Paar
MZF-8646	Montage-Set
CD-112RDS/BT	Radio, CD-Spieler, Bluetooth, SD-Card, USB
CS-8	8Kanal Mikrofon-Line-Mixer Auto On/Off
PDU-19	Rack-Steckdosenleiste, 1HE, 19 Zoll mit Schalter
CSS-RACK4	Rack-Stromschiene mit 8x T13 Buchsen,10A,3m Kabel
RACK-6W	Wandgehäuse, 6 HE
RACK-6WP	Wandgehäuse, 6 HE
SPC-115	LS-Kabel 100m 2x1.5mm HIGH QUALITY
SPC-125	LS-Kabel 100m 2.2.5mm HIGH QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY
MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm <sup>2</sup> , 165pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm <sup>2</sup> , 125 pF/m
ZNK2/9	Lautsprecherkabel 2x2,5 mm <sup>2</sup> , Ges.durchm.8mm
PRORCARCA15	2 X RCA - 2 X RCA M-M 15 M
PRORCARCA20	2 X RCA - 2 X RCA M-M 20 M
PRORCARCA30	2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M
AJ3P6	Adapter Klinke (AJ3P5)
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes Gehäuse
T-120/SW	Klinkenstecker
T-613JM	Metall Chrom Klinkenkupplung 6.3mm stereo
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
ZNPKL2-CHS-F/M	DI-Adapter Stereo-Line 2x 600 Ohm , 1 zu 1
UP-ED/2CINCH-FF	UP-EDIZIOdue weiss, mit 2x Cinch Durchführung
UP2-ED	UP-EDIZIOdue f¼r 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/3.5	UP-EDIZIOdue f¼r 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/3.5/VGA-SW	UP-EDIZIOdue f¼r 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF2CI3.5VGA-SW	FLF schwarz 2x Cinchbuchsen, 1x 3.5mm
SLA-35	Vorverstärker/Abschwächer f¼r Smartphone,Tablet
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE

## SA-250/SW

### Technische Daten:

<b>Lüfterlos</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	2 x 100 W
<b>Nennleistung</b>	100 W
<b>Leistung an 2 Ω</b>	-
<b>Leistung an 4 Ω</b>	2 x 50 W
<b>Leistung an 8 Ω</b>	2 x 30 W
<b>Leistung an 16 Ω</b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	-
<b>Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Kanäle</b>	2
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	175 mV/8 kΩ (Line)2,5 mV/3,5 kΩ (Mic)
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	± 10 dB
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	± 10 dB
<b>Störabstand</b>	62 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Phantomspannung</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/210 VA
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	210 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	432 mm
<b>Höhe</b>	45 mm
<b>Tiefe</b>	275 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	1
<b>Gewicht</b>	4,5 kg
<b>Anschlüsse</b>	1 x Cinch L/R (Line),1 x 6,3-mm-Klinke (Mic),1 x Cinch L/R (Rec),4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,27 x 0,055 x 0,43 m
<b>Bruttogewicht</b>	5,42 kg
<b>Nettogewicht</b>	4,72 kg