

SA-40BT Bruttopreis (EVP): CHF 121.00

Bestellnummer: 1001403

Mini-Stereo-Verstärker, 2 x 20 W

Mini-Stereo-Verstärker, 2 x 20 W,

mit Bluetooth-Schnittstelle

- · Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Class-D-Verstärker
- · Verbindungsmodi: Line und Bluetooth
- 1 Stereo-Line-Eingang über Cinch-Buchsen L/R
- 1 Stereo-Line-Ausgang über Cinch-Buchsen L/R
- Robustes Metallgehäuse
- Schraublöcher für Montage vorhanden
- Lautsprecheranschluss über Schraubklemme

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Die in dem Gerät entstehende Wärme muss durch Luftzirkulation abgegeben werden. Decken Sie darum die Lüftungsöffnungen des Gehäuses nicht ab.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.













SA-40BT

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754429374
Nettogewicht	0,380 kg
Niederohm	1
Bluetooth	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 20 W 40 W
Nennleistung	40 W
Leistung an 2 Ω	<u>-</u>
Leistung an 4 Ω	- 2 - 20 W
Leistung an 8 Ω	2 x 20 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	<u> </u>
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	995 mV/50 kΩ (Line In)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 82 dB
Übersprechdämpfung	63 dB
Klirrfaktor	< 0,3 %
Phantomspeisung	-
Stromversorgung	~230 V/50 Hz/60 VA
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	60 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	125 mm
Höhe	42 mm
Tiefe	155 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	366 g
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (Line In), 1 x Cinch L/R (Line
	Out),4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,07 x 0,265 m
Bruttogewicht	0,652 kg
Nettogewicht	0,380 kg