

SA-50


Bestellnummer: 254620

Bruttopreis (EVP): CHF **151.00**

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 25 W

Kompakter Universal-Stereo-Verstärker, 25 W

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- Zusätzlicher 3,5-mm-Klinkenanschluss mit umschaltbarer Empfindlichkeit auf der Frontseite
- Audio-Quellen-Umschalter
- Regler für Lautstärke, Bass und Höhen
- 6,3-mm-Kopfhörerausgang
- Robustes Metallgehäuse



Empfohlenes Zubehör

WAP-204RS	I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232
NO-120P/SW	Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ETS-120SL/WS	Design-Linienstrahler, Paar, 4 Ohm, ELA
EDL-255/WS	ELA-Soundprojektor 100V/80Ohm max.15W
EDL-420/WS	ELA-Kugellautsprecher 100V/80Ohm 20W IP44
ESP-315/WS	ELA-Rund-Lautsprecherbox 100V/80Ohm max.15W/15W
SPC-115	LS-Kabel 100m 2x1.5mm HIGH QUALITY
SPC-125	LS-Kabel 100m 2x2.5mm HIGH QUALITY
SPC-525/SW	LS-Kabel 100m 2x2.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY
SPC-75/WS	LS-Kabel 100m 2x0.75mm weiss STANDARD QUALITY
MC-102/SW	Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm ² , 165pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm ² , 125 pF/m
ZNK2/9	Lautsprecherkabel 2x2,5 mm ² , Ges.durchm.8mm
AAC-100IEC	Netzkabel schwarz, Schuko-Stecker abgewinkelt, 1m
PROMJRCA15	3.5MM - 2 X RCA M-M 15m
PROMJRCA20	3.5MM - 2 X RCA M-M 20m
PROMJRCA25	3.5MM - 2 X RCA M-M 25m
PROMJRCA30	3.5MM - 2 X RCA M-M 30m
PRORCARCA15	2 X RCA - 2 X RCA M-M 15 M
PRORCARCA20	2 X RCA - 2 X RCA M-M 20 M
PRORCARCA30	2 X RCA - 2 X RCA M-M 30 M
AC-122	Audio-Verbindungskabel 1.8m
AJ3P6	Adapter Klinke (AJ3P5)
NP3X	Klinkenstecker *stereo* NI,NI, schlankes Gehäuse
T-120/SW	Klinkenstecker
T-613JM	Metall Chrom Klinkenkupplung 6.3mm stereo
ILA-1020	Pegelminderer 10 dB/15 dB/20 dB , Paar
SLA-35	Vorverstärker/Abschwächer für Smartphone, Tablet
SPC-515/SW	LS-Kabel 100m 2x1.5mm schwarz HIGHLY FLEXIBLE
WSA-2	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth
ZNPKL2-CHS-F/M	DI-Adapter Stereo-Line 2x 600 Ohm , 1 zu 1
UP-ED/2CINCH-FF	UP-EDIZIÖdue weiss, mit 2x Cinch Durchführung
UP2-ED	UP-EDIZIÖdue für 2x D-Serie Einbaubuchse, weiss
FLF/2CINCH-SW	FLF-Montage-Set schwarz konfektioniert
FLF/2CINCH	FLF-Montage-Set konfektioniert
FLF2CI3.5VGA-SW	FLF schwarz 2x Cinchbuchsen, 1x 3.5mm

SA-50

Technische Daten:

EAN-Code	4007754230895
Nettogewicht	1,85 kg
Niederohm	1
Lüfterlos	1
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 25 W
Nennleistung	25 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	2 x 12,5 W
Leistung an 8 Ω	2 x 10 W
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	-
Leistung an 70 V	-
Leistung an 25 V	-
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	-
Kanäle	2
Zonen	-
Eingänge	115 mV/12 k Ω (PC), 115 mV/12 k Ω (CD), 115 mV/12 k Ω (Aux), 115 mV/12 k Ω (Player, high), 20 mV/32 k Ω (Player, low)
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	\pm 12 dB
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	\pm 12 dB
Störabstand	> 65 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	-
Phantomspesung	-
Stromversorgung	\sim 230 V/50 Hz/50 VA
Netzspannung	\sim 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	50 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 $^{\circ}$ C
Breite	212 mm
Höhe	56 mm
Tiefe	200 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	1,8 kg
Anschlüsse	1 x Cinch L/R (PC), 1 x Cinch L/R (CD), 1 x Cinch L/R (Aux), 1 x 3,5-mm-Klinke (Player), 4 x LS-Klemme (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,21 x 0,057 x 0,21 m
Bruttogewicht	2,18 kg
Nettogewicht	1,85 kg