

## SIEM-2/R5

Bestellnummer: 255540

Bruttopreis (EVP): CHF **215.40**

### Mono-UHF-PLL-In-Ear-Monitoring-Receiver

#### Mono-UHF-PLL-In-Ear-Monitoring-Receiver

zur Erweiterung des In-Ear-Monitoring-Systems SIEM-2/5

- Schaltbarer Limiter
- Separater, einstellbarer Mic/Line-Eingang
- 4-V-Phantomspeisung
- Warnmeldung bei zu niedrigem Akkustand
- Gürtelklemme
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff für den rauen Bühnenalltag



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

#### Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.  
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.  
41280 Taichung City  
Taiwan  
jts@jts.com.tw

#### EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

### Empfohlenes Zubehör

IE-1	Stereo-Ohrhörer
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck

## SIEM-2/R5

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754239447
<b>Nettogewicht</b>	0,083 kg
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Art</b>	In-Ear-Monitoring-Empfänger
<b>Trägerfrequenzbereich</b>	518-542 MHz
<b>Audio-Frequenzbereich</b>	40-18000 Hz
<b>Kanäle</b>	1
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Dynamik</b>	> 80 dB
<b>Latenz</b>	-
<b>HF-Rauschabstand</b>	-
<b>Betriebsdauer</b>	> 8 h
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Gesamtgewicht</b>	-
<b>Anschlüsse</b>	-
<b>Senderdaten</b>	-
<b>Sendeleistung</b>	-
<b>Reichweite</b>	-
<b>Stromversorgung Sender</b>	-
<b>Breite Sender</b>	-
<b>Höhe Sender</b>	-
<b>Tiefe Sender</b>	-
<b>Gewicht Sender</b>	-
<b>Anschlüsse Sender</b>	-
<b>Empfängerdaten</b>	
<b>Audiosignal Empfänger</b>	-
<b>Stromversorgung Empfänger</b>	2x Mignon-Batterie (AA), Alkali (nicht mitgeliefert)
<b>Breite Empfänger</b>	75 mm
<b>Höhe Empfänger</b>	160 mm
<b>Tiefe Empfänger</b>	32 mm
<b>Gewicht Empfänger</b>	83 g
<b>Anschlüsse Empfänger</b>	6,3-mm-Stereo-Klinke