

SIEM-2/R5

Bestellnummer: 255540

Bruttopreis (EVP): CHF **215.40**

Mono-UHF-PLL-In-Ear-Monitoring-Receiver

Mono-UHF-PLL-In-Ear-Monitoring-Receiver

zur Erweiterung des In-Ear-Monitoring-Systems SIEM-2/5

- Schaltbarer Limiter
- Separater, einstellbarer Mic/Line-Eingang
- 4-V-Phantomspeisung
- Warnmeldung bei zu niedrigem Akkustand
- Gürtelklemme
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff für den rauen Bühnenalltag



Es bestehen Beschränkungen oder Anforderungen in der EU!

Bitte beachten Sie die Hinweise zu drahtlosen Systemen im Abschnitt „WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollmächtigter

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Akkus oder Batterien heraus. So bleibt das Gerät bei einem eventuellen Auslaufen der Akkus/Batterien unbeschädigt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie sie gemäß den örtlichen Vorschriften in den Sondermüll.

Empfohlenes Zubehör

IE-1	Stereo-Ohrhörer
NIMH-2800/4	NIMH-Akkusatz, AA HR6 1.2V/2800mAh, 4 Stck

SIEM-2/R5

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754239447
Nettogewicht	0,083 kg
Allgemeine Daten	
Art	In-Ear-Monitoring-Empfänger
Trägerfrequenzbereich	518-542 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	-
Dynamik	> 80 dB
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	> 8 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	-
Sendeleistung	-
Reichweite	-
Stromversorgung Sender	-
Breite Sender	-
Höhe Sender	-
Tiefe Sender	-
Gewicht Sender	-
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	-
Stromversorgung Empfänger	2x Mignon-Batterie (AA), Alkali (nicht mitgeliefert)
Breite Empfänger	75 mm
Höhe Empfänger	160 mm
Tiefe Empfänger	32 mm
Gewicht Empfänger	83 g
Anschlüsse Empfänger	6,3-mm-Stereo-Klinke