

**SK-21**

Bestellnummer: 1001270

Bruttopreis (EVP): CHF **105.00**

---

**Druckkammerhorn**  
für Druckkammertreiber

- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 3/8")
- Aluminiumgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel im Lieferumfang
- Abmessungen Ø 533 mm x 380 mm

Druckkammerhorn für Druckkammertreiber

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## SK-21

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754427592
<b>Nettogewicht</b>	2,8 kg
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	-
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	je nach Treiber, ca. 200-10000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	-
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	-
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	70°/70°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	70°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	70°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, lackiert
<b>Farbe</b>	Dunkelgrau
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel, Edelstahl
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 533 mm x 380 mm
<b>Breite</b>	533 mm
<b>Höhe</b>	533 mm
<b>Tiefe</b>	380 mm
<b>Gewicht</b>	2,8 kg
<b>Eingänge</b>	-
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	Grenzfrequenz 160 Hz
<b>Zubehör</b>	KU-516, KU-616T, KU-916T
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,55 x 0,4 x 0,55 m
<b>Bruttogewicht</b>	5,5 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,8 kg