

## SKYROCK

Bestellnummer: 1000873

Bruttopreis (EVP): CHF **951.00**

### Mobile Beschallungsbox

#### Mobile Beschallungsbox

mit integriertem Bluetooth-Empfänger

- Betrieb über Netzanschluss oder optional erhältlichen Blei-Gel-Akku 12 V/18 Ah (bis zu 40 Stunden Betriebszeit bei Zimmerlautstärke, bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei voller Auslastung), mit LED-Ladestatusanzeige
- Bluetooth-Empfänger (Version 5.0) für den kabellosen Anschluss von mobilen Zuspieldgeräten
- Bluetooth-TWS-Funktion (True Wireless Stereo) für die Koppelung von 2 SKYROCK-Beschallungsboxen zu einem Stereo-Lautsprechersystem
- Leistungsstarke Class-D-Ausführung 120 W
- 2-Wege-Lautsprechersystem mit 38-cm-Basslautsprecher (15") und 25,4-mm-Hochtonhorn (1")
- 1 regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke)
- 1 regelbarer Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Regelbares Reverb für Mikrofon-Eingang
- USB-Ladebuchse für mobile Zuspieldgeräten

Lieferung ohne Blei-Gel-Akku. Passender Akku WP18-12SHR ist optional erhältlich.

Hier kannst du den SKYROCK live erleben

#### Empfohlenes Zubehör

WP18-12SHR      Blei-Akku 12V/18Ah/5,6kg, wartungsfrei zu SKYROCK

#### Technische Daten:

|                                       |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktiv</b>                          | 1                                                                    |
| <b>Bluetooth</b>                      | 1                                                                    |
| <b>Nennleistung (P<sub>RMS</sub>)</b> | 55 W (Tiefton) 21 W (Hochton)                                        |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>       | 130 W                                                                |
| <b>Frequenzbereich</b>                | 38-20000 Hz                                                          |
| <b>Trägerfrequenz</b>                 | -                                                                    |
| <b>Reichweite</b>                     | -                                                                    |
| <b>Eingänge</b>                       | 12 mV/1 kΩ (Mic), 70 mV/3 kΩ (Aux)                                   |
| <b>Link</b>                           | -                                                                    |
| <b>Klirrfaktor</b>                    | -                                                                    |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>          | 129 dB                                                               |
| <b>Klangregler, Tiefen</b>            | -                                                                    |
| <b>Klangregler, Mitten</b>            | -                                                                    |
| <b>Klangregler, Höhen</b>             | -                                                                    |
| <b>Stromversorgung</b>                | ~ 100-240 V/50-60 Hz/120 VA, optionaler Akku 12 V/18 Ah (WP18-12SHR) |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>         | 0-40 °C                                                              |
| <b>Abmessungen</b>                    | 470 x 815 x 365 mm                                                   |
| <b>Gewicht</b>                        | 23,4 kg                                                              |
| <b>Anschlüsse</b>                     | 1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux) 1 x USB-A       |

