

SL-250WS/EN

Bestellnummer: 1001158

Bruttopreis (EVP): CHF **931.00**

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox, 250 W, 100 V/8 Ω, mit EN-Klassifizierung

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox mit 30-cm-Koaxial-Hornlautsprecher (12"), entwickelt für Außenanwendungen, mit hervorragender Musikqualität. Der SL-250WS/EN ist optimal für den Einsatz in vielen Veranstaltungsorten wie z. B. Flughäfen, Megastores und Stadien geeignet.

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox, 250 W,
mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- 30-cm-Koaxiallautsprecher (12") mit Hochtontreiber und Frequenzweiche
- Sehr gutes Klangbild
- IP66-geprüft
- ABS-Gehäuse mit Metallschutzgitter
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Sicherungsseil im Lieferumfang
- Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl

Empfohlenes Zubehör

ITH-300

Masthalterung



SL-250WS/EN

Technische Daten:

EAN-Code	4007754425871
Nettogewicht	19,7 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Niederohm	1
EN-54-Zertifizierung	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	250 W
Nennbelastbarkeit	250/125/63 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	85-19000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	2-Wege-Koaxial
Breitbänder	-
Tieftöner	30 cm (12")
Mitteltöner	-
Hochtöner	Hochtreiber
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	30 cm (12")
Kennschalldruck	99,6 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	122,5 dB
Abstrahlwinkel	H60°/V70°
Abstrahlwinkel horizontal	60°
Abstrahlwinkel vertikal	70°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	425 x 418 x 390 mm
Breite	425 mm
Höhe	418 mm
Tiefe	390 mm
Gewicht	19,7 kg
Eingänge	Schraubterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	-
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,52 x 0,44 x 0,54 m
Bruttogewicht	23,5 kg
Nettogewicht	19,7 kg