

**SMC-1**

Bestellnummer: 211930

 Bruttopreis (EVP): CHF **39.00**
**Stereo/Mono-Konverter**
**Stereo/Mono-Konverter**

- 1 x Stereo auf 2 x Mono
- Eingangsimpedanz 4,7 k $\Omega$
- Anschlüsse: Eingang 1 x Cinch L/R, Ausgang 2 x Cinch mono
- Abmessungen 65 x 22 x 37 mm

## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH &amp; Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

## Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.


**Empfohlenes Zubehör**

AC-122G	Audio-Verbindungskabel 1.2m
MCA-158	Verbindungskabel, 1,5m, RCA auf XLR Male

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754172294
<b>Nettogewicht</b>	0,048 kg
<b>Art</b>	Stereo/Mono-Konverter
<b>Frequenzbereich</b>	-
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	4,7 k $\Omega$
<b>Ausgangssignal</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	-
<b>Verstärkung</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	-
<b>Störabstand</b>	-
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	65 x 22 x 37 mm
<b>Gewicht</b>	48 g
<b>Eingänge</b>	1 x Cinch L/R
<b>Ausgänge</b>	2 x Cinch mono
<b>Sonstiges</b>	-