

## SOUND-100SUB

Bestellnummer: 250730

Bruttopreis (EVP): CHF **461.00**

### Aktiv-Subwooferbox, 120 W

**Mit den 2-Wege-Aktiv-Systemen und den Subwoofern der SOUND-Serie** stehen leistungsfähige und klangstarke Lautsprecher in unterschiedlichen Größen und Ausstattungsmerkmalen zur Verfügung. Gemeinsam ist bei allen der Aufbau in hochwertigen Bassreflex-MDF-Gehäusen und die Verwendung von magnetisch geschirmten Lautsprechern. Sie sind ausgezeichnet geeignet für den Einsatz als aktive Hi-Fi-Boxen, High-End-PC-Lautsprecher und für die klangstarke Kleinbeschallung wie z. B. Media-Präsentationen.

Aktiv-Subwooferbox, 120 W

- Bassstarker und impulsiver Aktivsubwoofer zur Ergänzung der SOUND-Aktivsysteme aber auch aller anderen Kompakt-Lautsprecher im Hi-Fi-, Heimkino- und Home-Recording-Bereich
- Der Verstärker verfügt neben der variablen Eingangsempfindlichkeit, einem Phasen-Schalter und einer zuschaltbaren Einschaltautomatik über eine regelbare Trennfrequenz (50-150 Hz)
- Hochwertiges Bassreflex-MDF-Gehäuse (schwarze Holz furnier-Optik)
- 25-cm-Basslautsprecher (10")
- Lautstärkeregelung für den Subwoofer
- Eingänge über 1 x Cinch L/R, Cinch LFE oder Schraubterminals für High-Level L/R
- Zusätzliche Ausgänge für Mittelhochtonlautsprecher, dadurch gut geeignet für den Anschluss an bereits vorhandene Lautsprecherleitungen

Herstellerinformation


MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.  
 Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.  
 Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).  
 Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!  
 Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.  
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

### Empfohlenes Zubehör

NRA-070-0080-020 Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC)



## SOUND-100SUB

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754212303
<b>Nettogewicht</b>	13,05 kg
<b>Aktiv</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	200 W
<b>Nennleistung</b>	120 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	35-100 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	150 mV/24 k $\Omega$ (Cinch L/R)55 mV/16 k $\Omega$ (Cinch mono)2,3 V/440 $\Omega$ (High-IN)
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	25-cm-Bass (10")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	25 cm (10")
<b>Kennschalldruck</b>	88 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	108 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	ungerichtet
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Holz
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	-
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/240 VA
<b>Abmessungen</b>	330 x 360 x 360 mm
<b>Breite</b>	330 mm
<b>Höhe</b>	360 mm
<b>Tiefe</b>	360 mm
<b>Gewicht</b>	13 kg
<b>Eingänge</b>	1 x Cinch (L/R), asym., IN1 x Cinch (mono), asym., IN1 x Schraubklemmen (stereo), High-Level-IN
<b>Ausgänge</b>	1 x Schraubklemmen (stereo), High-Level-OUT
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,46 x 0,46 x 0,46 m
<b>Bruttogewicht</b>	15,68 kg
<b>Nettogewicht</b>	13,05 kg