

SP-10/4S



Bestellnummer: 103650

Bruttopreis (EVP): CHF **23.00**

Universallautsprecher, 15 W, 4 Ω

Universallautsprecher, 15 W, 4 Ω

- Magnetisch geschirmt
- Belastbar, breitbandig
- Wiedergabe ab ca. 80 Hz



SP-10/4S

Technische Daten:

EAN-Code	4007754137798
Nettogewicht	0,59 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-8000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	15 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	25 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 77,5 mm
Einbauöffnung	Ø 103 mm
Einbautiefe	63,2 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 114,5 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	105 x 105 x 64 mm
Außendurchmesser	-
Breite	105 mm
Höhe	105 mm
Tiefe	64 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,59 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,07 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,625 kg
Nettogewicht	0,59 kg
Niederohm	1