

SP-10A/302PA

Bestellnummer: 104920

Bruttopreis (EVP): CHF **199.00**

PA-Tiefmitteltöner, 300 W, 8 Ω

PA-Tiefmitteltöner, 300 W, 8 Ω



- Sehr hoch belastbar
- Langhubig ausgelegter 25-cm-Profi-Lautsprecher (10")
- Druckgusskorb
- Wasserabweisend beschichtete Membran
- Sehr hohe Verarbeitungsqualität mit plangedrehter Korbfront
- Weitreichender, verzerrungsarmer Frequenzgang
- Hoher Wirkungsgrad
- Motorsystem mit Polkernbohrung und Zusatzmagnet zur Magnetfeldoptimierung und Impedanzlinearisierung
- Für kompakte BR-Gehäuse schon ab 20 Litern
- Für professionelle und semiprofessionelle PA-Anwendungen aller Art

Hobby HiFi 01/2017

„Ein klanglich hochklassiger Basstreiber für kompakte Reflexgehäuse um 40 Liter.
Zweiweg-tauglicher PA-Treiber.“

Empfohlenes Zubehör

DN-1218PAX	2-Weg Frequenzweiche
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 Stk 1/4"ck
MZF-8625	LS-Befestigungswinkel 38x30x20mm Bohrloch 7x11mm
MZF-8630	LS-Schutzgitter



SP-10A/302PA

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	f3-3500 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	55 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	300 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	600 W
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,24 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	35 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	7,44
Elektrische Güte (Q_{es})	0,31
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,3
Äquivalentvolumen (V_{as})	40 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6,4 Ω
Kraftfaktor ($B \times L$)	15,82 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,65 mH
Schwingspulendurchm.	66 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	4 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	346 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	2 kg
Magnetdurchmesser	Ø 154 mm
Einbauöffnung	Ø 234 mm
Einbautiefe	112 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 260 mm x 124 mm
Außendurchmesser	Ø 260 mm
Breite	Ø 260 mm
Höhe	-
Tiefe	122 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	4,98 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,285 x 0,16 x 0,285 m
Bruttogewicht	5,42 kg
Nettogewicht	4,98 kg
Außenbereich	1
Niederohm	1