

**SP-11/2RDP**

Bestellnummer: 100100

Bruttopreis (EVP): CHF **11.50**

**Miniatur-Einbaulautsprecher, 8  $\Omega$**

**Miniatur-Einbaulautsprecher, 8  $\Omega$**


- Für den universellen Einsatz in Modellen, Sprechanlagen, Miniatur-Radios

Miniatur-Einbaulautsprecher

Hinweis zur Maßzeichnung:

- Breite =  $\varnothing$  A
- Tiefe = E
- Magnetdurchmesser =  $\varnothing$  B
- Einbauöffnung =  $\varnothing$  C
- Einbautiefe = E-D

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## SP-11/2RDP

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754064551
<b>Nettogewicht</b>	0,022 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	500-16000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	0,2 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	Belastbarkeit < 1 W
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 18 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 36 mm
<b>Einbautiefe</b>	17 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 40 mm x 17 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 40 mm
<b>Breite</b>	Ø 40 mm
<b>Höhe</b>	Ø 40 mm
<b>Tiefe</b>	17 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,022 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,045 x 0,02 x 0,045 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,026 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,022 kg
<b>Niederohm</b>	1