

**SP-12/200PA**

Bestellnummer: 102520

Bruttopreis (EVP): CHF **179.00**

**PA-Tiefmitteltöner, 200 W, 8 Ω**



**PA-Tiefmitteltöner, 200 W, 8 Ω**

- Sehr hoher Wirkungsgrad und perfekte technische Daten für den Einsatz in kompakten Fullrange-Boxen
- Ideal kombinierbar mit Mittelhochtonhörnern

Herstellerinformation  
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
 Zum Falsch 36  
 28307 Bremen  
 Deutschland  
 info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

DN-1218PAX	2-Weg Frequenzweiche f <sub>A</sub> ¼r 8 Ohm
MZF-8615	Imbus - Holzschrauben 5x30mm 16 St <sup>ck</sup> ¼
MZF-8625	LS-Befestigungswinkel 38x30x20mm Bohrloch 7x11mm
MZF-8631	LS-Schutzgitter, 12Z



## SP-12/200PA

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754071085
<b>Nettogewicht</b>	5,74 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-5000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	45 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	200 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	400 W
<b>Kennschalldruck</b>	100 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,29 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	43 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	5,20
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,35
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,33
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	114 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	6,8 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	15,40 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	1,2 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 78 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Kapton
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 4 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	531 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	1,8 kg
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 180 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 280 mm
<b>Einbautiefe</b>	125 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 310 mm x 136 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 310 mm
<b>Breite</b>	Ø 310 mm
<b>Höhe</b>	Ø 310 mm
<b>Tiefe</b>	136 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	5,74 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	12"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,345 x 0,17 x 0,345 m
<b>Bruttogewicht</b>	6,75 kg
<b>Nettogewicht</b>	5,74 kg
<b>Niederohm</b>	1