

SP-13/4

Bestellnummer: 103660

Bruttopreis (EVP): CHF **32.00**

Universallautsprecher, 20 W, 4 Ω

Universallautsprecher, 20 W, 4 Ω


- Für allgemeine Anwendungen bis hin zum Beschallungsbereich
- Breitbandiges Übertragungsverhalten

Klang + Ton 02/2018

„Überaus anständig. [...] in Anbetracht des moderaten Materialeinsatzes sehr beachtliches Auftreten. (SP-13/4 und HT-22/8 im Klang+Ton Cheap Trick 296)“

Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------|---|
| MZF-8614 | Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk 1/4ck |
| ST-930 | Klemmanschluss |
| MDM-5 | LS-Schaumdichtstreifen |



SP-13/4

Technische Daten:

| | |
|---|----------------------|
| EAN-Code | 4007754137804 |
| Nettogewicht | 0,605 kg |
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-8000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | - |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 20 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 40 W |
| Kennschalldruck | 88 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L_e) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S_d) | - |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | - |
| Magnetdurchmesser | Ø 79 mm |
| Einbauöffnung | Ø 120 mm |
| Einbautiefe | 59,2 mm |
| Lochkreisdurchmesser | Ø 138 mm |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | 128 x 128 x 60 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 128 mm |
| Höhe | 128 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 605 g |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 5" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,13 x 0,06 x 0,13 m |
| Bruttogewicht | 0,65 kg |
| Nettogewicht | 0,605 kg |
| Niederohm | 1 |