

## SP-167C

Bestellnummer: 102790



Bruttopreis (EVP): CHF **37.00**

### Car-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 4 Ω

#### Car-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 4 Ω

- 16-cm-Tiefmitteltöner (6½")
- Beschichtete Membran
- Auch für die Kickbassergänzung im Free-Air-Einsatz
- Ausgestellte untere Polplatte für große Langhubigkeit

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## SP-167C

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754095562
<b>Nettogewicht</b>	1,22 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-5500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	49 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	3000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	50 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	100 W
<b>Kennschalldruck</b>	91 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,84 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	12 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,89
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,45
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,39
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	22 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	3,7 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	5,60 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,2 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 4 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	137 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	570 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 148 mm
<b>Einbautiefe</b>	80 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 170 mm x 77 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 170 mm
<b>Breite</b>	Ø 170 mm
<b>Höhe</b>	Ø 170 mm
<b>Tiefe</b>	77 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz/Lila
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,22 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	6,5"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,18 x 0,09 x 0,185 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,33 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,22 kg
<b>Niederohm</b>	1