

SP-167C

Bestellnummer: 102790



Bruttopreis (EVP): CHF **37.00**

Car-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 4 Ω

Car-Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 50 W, 4 Ω

- 16-cm-Tiefmitteltöner (6½")
- Beschichtete Membran
- Auch für die Kickbassergänzung im Free-Air-Einsatz
- Ausgestellte untere Polplatte für große Langhubigkeit

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



SP-167C

Technische Daten:

EAN-Code	4007754095562
Nettogewicht	1,22 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-5500 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	49 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	3000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	91 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,84 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	12 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	2,89
Elektrische Güte (Q_{es})	0,45
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,39
Äquivalentvolumen (V_{as})	22 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	5,60 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,2 mH
Schwingspulendurchm.	25 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 4 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	137 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	570 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 100 mm
Einbauöffnung	\varnothing 148 mm
Einbautiefe	80 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 170 mm x 77 mm
Außendurchmesser	\varnothing 170 mm
Breite	\varnothing 170 mm
Höhe	\varnothing 170 mm
Tiefe	77 mm
Farbe	Schwarz/Lila
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,22 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,18 x 0,09 x 0,185 m
Bruttogewicht	1,33 kg
Nettogewicht	1,22 kg
Niederohm	1