

SP-17/4

Bestellnummer: 103680

Bruttopreis (EVP): CHF **49.00**

Universallautsprecher, 30 W, 4 Ω


Universallautsprecher, 30 W, 4 Ω

- Für allgemeine und Ersatz-Zwecke
- Hohe Belastbarkeit
- Im Tiefmitteltonbereich einzusetzen

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk 1/4ck
ST-930	Klemmanschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SP-17/4

Technische Daten:

EAN-Code	4007754137828
Nettogewicht	1,086 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-6000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	30 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	60 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 100 mm
Einbauöffnung	Ø 147 mm
Einbautiefe	71 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 160 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 169 mm x 79 mm
Außendurchmesser	Ø 169 mm
Breite	Ø 169 mm
Höhe	Ø 169 mm
Tiefe	79 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,086 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6,5"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,17 x 0,085 x 0,17 m
Bruttogewicht	1,13 kg
Nettogewicht	1,086 kg
Niederohm	1