

**SP-170**

Bestellnummer: 100350

 Bruttopreis (EVP): CHF **17.00**
**Miniatur-Lautsprecher, 1 W, 8 Ω**
**Miniatur-Lautsprecher, 1 W, 8 Ω**

- Ovale Bauform
- Für einfache Anwendungen

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

**Technische Daten:**

<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Betriebsspannung</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	f3-10000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (fs)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Musikbelastbarkeit</b>	2 W
<b>Kennschalldruck</b>	-
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (Cms)</b>	-
<b>Bewegte Masse (Mms)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Qms)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Qes)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Qts)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (Vas)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (Re)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (Le)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (Sd)</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 22 mm
<b>Einbauöffnung</b>	-
<b>Einbautiefe</b>	32 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	106 x 68 x 32 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	106 mm
<b>Höhe</b>	68 mm
<b>Tiefe</b>	32 mm
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,068 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-

