

**SP-200X**

Bestellnummer: 100400

Bruttopreis (EVP): CHF **65.00**

**Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 35 W, 8 Ω**

**Hi-Fi-Breitbandlautsprecher, 35 W, 8 Ω**

- Einteilige Gummi-Gasket
- Sehr gute Linearität
- Hoher Wirkungsgrad
- Für klanglich besonders geforderte PA-Systeme oder große Tonsäulen

Hobby HiFi 01/2012

„Der SPH-200X überzeugt mit vorzüglichen akustischen Qualitäten.“

Herstellerinformation



MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de



**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk 1/4"ck
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk 1/4"ck
ST-960GM	LS-Anschluss
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen

## SP-200X

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754024395
<b>Nettogewicht</b>	1,35 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-15000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	50 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	35 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	70 W
<b>Kennschalldruck</b>	92 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,77 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	11,5 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	1,96
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,7
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,52
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	48 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	7,2 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	6,10 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,3 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25,5 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1,6 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	210 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	500 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 100 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 188 mm
<b>Einbautiefe</b>	72 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 205 mm x 80 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 205 mm
<b>Breite</b>	Ø 205 mm
<b>Höhe</b>	Ø 205 mm
<b>Tiefe</b>	80 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	1,35 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	8"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,22 x 0,1 x 0,23 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,465 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,35 kg
<b>Niederohm</b>	1