

**SP-21/4RDP**

Bestellnummer: 100440

Bruttopreis (EVP): CHF

**9.00**

**Miniatur-Einbaulautsprecher, 8  $\Omega$**

**Miniatur-Einbaulautsprecher, 8  $\Omega$**


- Für den universellen Einsatz in Modellen, Sprechanlagen, Miniatur-Radios

Miniatur-Einbaulautsprecher

Hinweis zur Maßzeichnung:

- Breite =  $\varnothing$  A
- Tiefe = E
- Magnetdurchmesser =  $\varnothing$  B
- Einbauöffnung =  $\varnothing$  C
- Einbautiefe = E-D

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## SP-21/4RDP

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754024432
<b>Nettogewicht</b>	0,04 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	8 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	350-15000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	0,25 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	Belastbarkeit < 1 W
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	-
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 22 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 52 mm
<b>Einbautiefe</b>	16,5 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 57 mm x 19 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 57 mm
<b>Breite</b>	Ø 57 mm
<b>Höhe</b>	Ø 57 mm
<b>Tiefe</b>	19 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,04 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,06 x 0,02 x 0,06 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,046 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,04 kg
<b>Niederohm</b>	1