

## SP-252C

Bestellnummer: 102810



Bruttopreis (EVP): CHF **74.00**

### Car-Hi-Fi-Tieftöner, Ø 25 cm, 100 W, 4 Ω

#### Car-Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 4 Ω

- 25-cm-Tieftöner (10")
- Beschichtete Membran
- Auch für die Bassergänzung im Free-Air-Einsatz
- Ausgestellte untere Polplatte für große Langhubigkeit

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



## SP-252C

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754095593
<b>Nettogewicht</b>	2,4 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 $\Omega$
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	f3-3500 Hz
<b>Resonanzfrequenz (<math>f_s</math>)</b>	35 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (<math>f_{max.}</math>) (12 dB/Okt.)</b>	2000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	100 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	200 W
<b>Kennschalldruck</b>	93 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (<math>C_{ms}</math>)</b>	0,55 mm/N
<b>Bewegte Masse (<math>M_{ms}</math>)</b>	38 g
<b>Mechanische Güte (<math>Q_{ms}</math>)</b>	3,15
<b>Elektrische Güte (<math>Q_{es}</math>)</b>	0,47
<b>Gesamtgüte (<math>Q_{ts}</math>)</b>	0,41
<b>Äquivalentvolumen (<math>V_{as}</math>)</b>	96 l
<b>Gleichstromwiderst. (<math>R_e</math>)</b>	3,7 $\Omega$
<b>Kraftfaktor (<math>B \times L</math>)</b>	8,08 Tm
<b>Schwingspulenind. (<math>L_e</math>)</b>	0,4 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	$\varnothing$ 39 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (<math>X_{MAX}</math>)</b>	$\pm$ 5 mm
<b>Eff. Membranfläche (<math>S_d</math>)</b>	353 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	850 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	$\varnothing$ 125 mm
<b>Einbauöffnung</b>	$\varnothing$ 231 mm
<b>Einbautiefe</b>	110 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	$\varnothing$ 256 mm x 110 mm
<b>Außendurchmesser</b>	$\varnothing$ 256 mm
<b>Breite</b>	$\varnothing$ 256 mm
<b>Höhe</b>	$\varnothing$ 256 mm
<b>Tiefe</b>	110 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz/Lila
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	2,4 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	10"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,265 x 0,125 x 0,265 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,61 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,4 kg
<b>Niederohm</b>	1