

SP-252C

Bestellnummer: 102810



Bruttopreis (EVP): CHF **74.00**

Car-Hi-Fi-Tieftöner, Ø 25 cm, 100 W, 4 Ω

Car-Hi-Fi-Tieftöner, 100 W, 4 Ω

- 25-cm-Tieftöner (10")
- Beschichtete Membran
- Auch für die Bassergänzung im Free-Air-Einsatz
- Ausgestellte untere Polplatte für große Langhubigkeit

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



SP-252C

Technische Daten:

EAN-Code	4007754095593
Nettogewicht	2,4 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-3500 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	35 Hz
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,55 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	38 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	3,15
Elektrische Güte (Q_{es})	0,47
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,41
Äquivalentvolumen (V_{as})	96 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,7 Ω
Kraftfaktor (BxL)	8,08 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 39 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 5 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	353 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	850 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 125 mm
Einbauöffnung	\varnothing 231 mm
Einbautiefe	110 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 256 mm x 110 mm
Außendurchmesser	\varnothing 256 mm
Breite	\varnothing 256 mm
Höhe	\varnothing 256 mm
Tiefe	110 mm
Farbe	Schwarz/Lila
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,4 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	10"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,265 x 0,125 x 0,265 m
Bruttogewicht	2,61 kg
Nettogewicht	2,4 kg
Niederohm	1