

**SP-30**

Bestellnummer: 101530

Bruttopreis (EVP): CHF **17.00**



**Universallautsprecher, 5 W, 4 Ω**

**Universallautsprecher, 5 W, 4 Ω**

- Hochtonkegel
- Große Frequenzgangbreite
- Für den Car-Bereich bis hin zu Tonsäulen

**Empfohlenes Zubehör**

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## SP-30

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	4 Ω
<b>Betriebsspannung</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	f3-15000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (fs)</b>	150 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	5 W
<b>Musikbelastbarkeit</b>	10 W
<b>Kennschalldruck</b>	88 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (Cms)</b>	0,52 mm/N
<b>Bewegte Masse (Mms)</b>	1,7 g
<b>Mechanische Güte (Qms)</b>	2,5
<b>Elektrische Güte (Qes)</b>	1,04
<b>Gesamtgüte (Qts)</b>	0,73
<b>Äquivalentvolumen (Vas)</b>	0,7 l
<b>Gleichstromwiderst. (Re)</b>	3,5 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	2,33
<b>Schwingspulenind. (Le)</b>	0,18 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 20 mm
<b>Schwingspulenträger</b>	Alu
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1,5 mm
<b>Eff. Membranfläche (Sd)</b>	31 cm <sup>2</sup>
<b>Magnetgewicht</b>	150 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 60 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 73 mm
<b>Einbautiefe</b>	37,5 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	78 x 78 x 40 mm
<b>Außendurchmesser</b>	-
<b>Breite</b>	78 mm
<b>Höhe</b>	78 mm
<b>Tiefe</b>	40 mm
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,3 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	-
<b>Lautsprechertyp</b>	-