

SP-30

Bestellnummer: 101530

Bruttopreis (EVP): CHF **17.00**



Universallautsprecher, 5 W, 4 Ω

Universallautsprecher, 5 W, 4 Ω

- Hochtonkegel
- Große Frequenzgangbreite
- Für den Car-Bereich bis hin zu Tonsäulen

Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
MZF-8614	Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk
ST-955	LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SP-30

Technische Daten:

Impedanz (Z)	4 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	f3-15000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	150 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	5 W
Musikbelastbarkeit	10 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	0,52 mm/N
Bewegte Masse (Mms)	1,7 g
Mechanische Güte (Qms)	2,5
Elektrische Güte (Qes)	1,04
Gesamtgüte (Qts)	0,73
Äquivalentvolumen (Vas)	0,7 l
Gleichstromwiderst. (Re)	3,5 Ω
Kraftfaktor (BxL)	2,33
Schwingspulenind. (Le)	0,18 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 20 mm
Schwingspulenträger	Alu
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 1,5 mm
Eff. Membranfläche (Sd)	31 cm ²
Magnetgewicht	150 g
Magnetdurchmesser	Ø 60 mm
Einbauöffnung	Ø 73 mm
Einbautiefe	37,5 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	78 x 78 x 40 mm
Außendurchmesser	-
Breite	78 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	40 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,3 kg
Verpackungseinheit	-
Lautsprechertyp	-