

SP-302E

Bestellnummer: 104000

Bruttopreis (EVP): CHF **89.00**

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 100 W, 4 Ω



Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 100 W, 4 Ω

- Allround-Lautsprecher
- Schaumstoffsicke
- Ersatzlautsprecher für geschlossene Boxen

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk
ST-955G	LS-Klemmanschluss Gold 93 x 79mm d: 4mm
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschäumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



SP-302E

Technische Daten:

EAN-Code	4007754153538
Nettogewicht	2,585 kg
Impedanz (Z)	4 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-5500 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	39 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	100 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	200 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,39 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	40 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	4,24
Elektrische Güte (Q_{es})	0,87
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,72
Äquivalentvolumen (V_{as})	141 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	3,6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	6,63 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	1,1 mH
Schwingspulendurchm.	Ø 50 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	± 4 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	518 cm ²
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	960 g
Magnetdurchmesser	Ø 125 mm
Einbauöffnung	Ø 281 mm
Einbautiefe	114 mm
Lochkreisdurchmesser	Ø 292 mm
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 304 mm x 118 mm
Außendurchmesser	Ø 304 mm
Breite	Ø 304 mm
Höhe	Ø 304 mm
Tiefe	118 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,58 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	12"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,31 x 0,14 x 0,315 m
Bruttogewicht	2,76 kg
Nettogewicht	2,585 kg
Niederohm	1