

SP-60/8

Bestellnummer: 100740

Bruttopreis (EVP): CHF **23.00**

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω



Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 30 W, 8 Ω (/8) und 4 Ω (/4)

- Polkernbohrung
- Gute Frequenzganglinearität
- Für Kleinlautsprecher im Hi-Fi-Bereich

Herstellerinformation
 MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
 Zum Falsch 36
 28307 Bremen
 Deutschland
 info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

| | |
|----------|---------------------------------------|
| MZF-8604 | LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk |
| MZF-8614 | Imbus - Holzschrauben 4x16mm 16 Stk |
| ST-955 | LS-Klemmanschluss 93 x 79mm d:4mm |
| MDM-5 | LS-Schaumdichtstreifen |



SP-60/8

Technische Daten:

| | |
|---|-----------------------|
| EAN-Code | 4007754024814 |
| Nettogewicht | 0,654 kg |
| Impedanz (Z) | 8 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | f3-8000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | 65 Hz |
| Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 30 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 60 W |
| Kennschalldruck | 90 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | 0,8 mm/N |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | 4 g |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | 2,10 |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | 0,64 |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | 0,49 |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | 6 l |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | 6,5 Ω |
| Kraftfaktor (BxL) | 4,10 Tm |
| Schwingspulenind. (L_e) | 0,3 mH |
| Schwingspulendurchm. | Ø 25,5 mm |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | Aluminium |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | ± 2 mm |
| Eff. Membranfläche (S_d) | 55 cm ² |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | 280 g |
| Magnetdurchmesser | Ø 80 mm |
| Einbauöffnung | Ø 96 mm |
| Einbautiefe | 60 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | 105 x 105 x 60 mm |
| Außendurchmesser | - |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 105 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 0,654 kg |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Lautsprechertyp | 4" |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,11 x 0,065 x 0,11 m |
| Bruttogewicht | 0,686 kg |
| Nettogewicht | 0,654 kg |
| Niederohm | 1 |