

SPE-15F/WS

Bestellnummer: 162840

Bruttopreis (EVP): CHF **71.00**

Wetterfestes ELA-Einbaulautsprecher-Paar, 15 W, 4 Ω

Wetterfestes ELA-Einbaulautsprecher-Paar, 15 W,


mit UV-stabilisiertem Kunststoffgehäuse in besonders flacher Bauform.

Universell einsetzbar in den Bereichen Auto-Hi-Fi, ELA, Terrasse, Boot, Schwimmbad.

- Wetterfeste Lautsprechermembran aus Polypropylen
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Magnetisch streufeldarm
- Lieferung mit rostfreiem Montagmaterial und Anschlusskabel

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208

100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

SPE-15F/WS

Technische Daten:

| | |
|--|------------------------------|
| EAN-Code | 4007754220704 |
| Nettogewicht | 0,645 kg |
| Impedanz (Z) | 4 Ω |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Frequenzbereich | 80-16000 Hz |
| Resonanzfrequenz (f_s) | - |
| Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.) | - |
| Nennbelastbarkeit (RMS) | 15 W |
| Musikbelastbarkeit (MAX) | 30 W |
| Kennschalldruck | 86 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Maximale Spannung | - |
| Abstrahlwinkel horizontal | - |
| Abstrahlwinkel vertikal | - |
| Nachgiebigkeit (C_{ms}) | - |
| Bewegte Masse (M_{ms}) | - |
| Mechanische Güte (Q_{ms}) | - |
| Elektrische Güte (Q_{es}) | - |
| Gesamtgüte (Q_{ts}) | - |
| Äquivalentvolumen (V_{as}) | - |
| Gleichstromwiderst. (R_e) | - |
| Kraftfaktor (BxL) | - |
| Schwingspulenind. (L_e) | - |
| Schwingspulendurchm. | - |
| Schwingspulenwick.-Höhe | - |
| Schwingspulenmaterial | - |
| Schwingspulenträger | - |
| Lineare Auslenkung (X_{MAX}) | - |
| Eff. Membranfläche (S_d) | - |
| Austrittsöffnung | - |
| Magnetgewicht | 83 g |
| Magnetdurchmesser | - |
| Einbauöffnung | \varnothing 111 mm |
| Einbautiefe | 25 mm |
| Lochkreisdurchmesser | - |
| Lochabstand X | - |
| Lochabstand Y | - |
| Abmessungen | \varnothing 150 mm x 45 mm |
| Außendurchmesser | \varnothing 150 mm |
| Breite | \varnothing 150 mm |
| Höhe | \varnothing 150 mm |
| Tiefe | 45 mm |
| Farbe | Weiß |
| Schutzart | IP65 |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Gewicht | 270 g |
| Verpackungseinheit | 2 |
| Lautsprechertyp | 130 |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,16 x 0,06 x 0,315 m |
| Bruttogewicht | 0,83 kg |
| Nettogewicht | 0,645 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| Niederohm | 1 |