

SPE-252HQ



Bestellnummer: 105800

Bruttopreis (EVP): CHF **187.00**

Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 50 W, 8 Ω

Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 50 W, 8 Ω

- 2-Wege-Ausführung mit Doppel-Tieftöner und Kalottenhochtöner
- 2 x 13-cm-Tieftöner (5") und 25-mm-Seidenkalotte (1")
- Hervorragende klangliche Eigenschaften
- Metallschutzgitter
- Magnetische Befestigung des Schutzgitters auf der Lautsprecherfront
- Ideal z. B. als Centerlautsprecher
- Für Wand-/Deckenstärken 6-35 mm



SPE-252HQ

Technische Daten:

EAN-Code	4007754246216
Nettogewicht	2,62 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	65 Hz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	50 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	88 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	365 x 157 mm
Einbautiefe	72 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	391 x 183 x 75 mm
Außendurchmesser	-
Breite	391 mm
Höhe	183 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,6 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	2 x 130
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,225 x 0,12 x 0,435 m
Bruttogewicht	3,05 kg
Nettogewicht	2,62 kg
Niederohm	1