

## SPE-264/WS

Bestellnummer: 104900


Bruttopreis (EVP): CHF **177.00**

### Wetterfestes ELA-Deckenlautsprecher-Paar, temperaturfest bis zu 100 °C

#### Wetterfestes ELA-Deckenlautsprecher-Paar, temperaturfest bis zu 100 °C

Für den Sauna- und Schwimmbadbereich.

- 2-Wege-System mit Kalottenhochtöner
- Ausgezeichneter Klang
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Wetterfeste Lautsprechermembran
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Für Deckenstärken 2-25 mm
- LS-Klemmanschlüsse



### Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208

100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

## SPE-264/WS

### Technische Daten:

<b>Impedanz (Z)</b>	4 Ω
<b>Betriebsspannung</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	60-20000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (fs)</b>	-
<b>Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	45 W
<b>Musikbelastbarkeit</b>	90 W
<b>Kennschalldruck</b>	88 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (Cms)</b>	-
<b>Bewegte Masse (Mms)</b>	-
<b>Mechanische Güte (Qms)</b>	-
<b>Elektrische Güte (Qes)</b>	-
<b>Gesamtgüte (Qts)</b>	-
<b>Äquivalentvolumen (Vas)</b>	-
<b>Gleichstromwiderst. (Re)</b>	-
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	-
<b>Schwingspulenind. (Le)</b>	-
<b>Schwingspulendurchm.</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	-
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	-
<b>Eff. Membranfläche (Sd)</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	-
<b>Magnetdurchmesser</b>	-
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 190 mm
<b>Einbautiefe</b>	71 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	-
<b>Lochabstand X</b>	-
<b>Lochabstand Y</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 226 mm x 100 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 226 mm
<b>Breite</b>	Ø 226 mm
<b>Höhe</b>	-
<b>Tiefe</b>	100 mm
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	100 °C
<b>Gewicht</b>	0,9 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	-
<b>Lautsprechertyp</b>	165