

SPE-284/WS

Bestellnummer: 105520


Bruttopreis (EVP): CHF **191.00**

Wetterfestes ELA-Deckenlautsprecher-Paar, temperaturfest bis zu 100 °C

Wetterfestes ELA-Deckenlautsprecher-Paar, temperaturfest bis zu 100 °C

Für den Sauna- und Schwimmbadbereich.

- 2-Wege-System mit Kalottenhochtöner
- Ausgezeichneter Klang
- Weißes Kunststoffgehäuse
- Wetterfeste Lautsprechermembran
- Getestet nach ASTM B117 (400-Stunden-Salzwasser-Sprühtest)
- Für Deckenstärken 2-25 mm
- LS-Klemmanschlüsse



Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208

100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

SPE-284/WS

Technische Daten:

Impedanz (Z)	4 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	45-20000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	-
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit	50 W
Musikbelastbarkeit	100 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	\varnothing 220 mm
Einbautiefe	85 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 250 mm x 96 mm
Außendurchmesser	\varnothing 250 mm
Breite	\varnothing 250 mm
Höhe	-
Tiefe	96 mm
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	100 °C
Gewicht	0,95 kg
Verpackungseinheit	2
Lautsprechertyp	200